

高低温，高低温箱，高低温试验机，高低温箱

产品名称	高低温，高低温箱，高低温试验机，高低温箱
公司名称	上海一华仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海一华知名品牌 型号:GDW/YH-100-1500
公司地址	上海市闵行区光华路598号1号楼3025室（注册地址）
联系电话	86-021-64606268 13621750983

产品详情

产品型号 gdw
:

产品名称:高低温/高低温箱/高低温试验机

上海一华m仪器设备

规格：

型号	工作室尺寸 (mm) (d · w · h)	箱体尺寸 (mm) (d · w · h)
gdw-100	400 × 500 × 500	950 × 880 × 1470
gdw-150	500 × 500 × 600	985 × 932 × 1562
gdw-250	520 × 630 × 780	1060 × 997 × 1740
gdw-500	700 × 800 × 900	1182 × 1250 × 1880
gdw-800	800 × 1000 × 1000	1485 × 1520 × 2020
gdw-010	1000 × 1000 × 1000	1360 × 1500 × 1950

高低温(交变)试验箱

操作界面：



特点：



操作方便：采用中文界面的彩色液晶触摸屏，可设定、显示各种运行数

记录量大：实时记录大量采样数据，并可使用cf存储卡，实现在pc机上打印曲线。

高可靠性：为提高整机的可靠性，主要部件全部由各著名专业厂商提供。

安全保护：温度过升保护，试品保护，设备自身保护，操作人员安全保护。

主要技术参数：

温度波动度 temp.fluctuation: ± 0.5 温度均匀度 temp.uniformity: 2.0 温度偏差 temp.warp: ± 2.0

	温度范围 temp.range	
	升温时间 heat up time	
	降温时间 pull down time	

执行与满足标准及试验方法gb11158 高温试验箱技术条件gb10589 低温试验箱技术条件gb10

控制操作界面：5.7"彩色液晶触摸屏/进口仪表运行方式：程序运行/定值运行程序容量：1

材料外壳：优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理内胆：不锈钢板保温层：聚氨酯泡沫及玻璃

其他使用环境温度： $+5 \sim +35$ (降温保障 $+5 \sim +28$) 电源(v)：ac380 $\pm 10\%$ v 50 ± 0.5 hz附件

详细技术资料敬请来电咨询或索取！

(本产品整机包修一年，箱体包修五年)

本产品的加工定制是是，品牌是上海一华知名品牌，型号是GDW/YH-100-1500，内箱材质是不锈钢，外箱材质是冷轧板，温度控制方式是冷热平衡，温度范围是 $-70 \sim +150$ ，工作室尺寸是根据型号定 (mm)，外形尺寸是根据型号定 (mm)，产品单价是28500.00，发货期限是10