

# 液压压牙机,凹凸波浪纹压牙机,螺旋纹旋紧件压牙机

产品名称	液压压牙机,凹凸波浪纹压牙机,螺旋纹旋紧件压牙机
公司名称	开平市水口镇密诺机械设备厂
价格	18000.00/台
规格参数	类型:压牙机 品牌:世鑫 型号:YY-01
公司地址	中国 广东 江门 开平市 水口镇第三工业园达富路R2号
联系电话	86 0750 2708616 18664189911

## 产品详情

功用特征： 1、压牙机的油站、电机置于机台内部，使整机紧凑又不乏实用。 2、两牙模主轴上下平行并排安装在同一机座上，根据压牙产品的直径不同，两轴由电机带动以2/4/8倍的齿轮速比同步运转。 3、卧式工作方式，较长工件的凹凸螺旋纹加工时，可外设桥座来移动尾顶的固定位置。所以工件长度可在1.3米范围内。 4、一缸顶模横向施压顶紧工件，松紧度以牙型要求视情况而定，可调。二缸负责对安装在万向节动轴上的上牙模纵向垂直进给和退开。下模主轴固定，由大传动比减速机通过链条带动齿轮旋转。 5、换模和试机时一定要用点动的形式使上牙尖和下牙槽对中，以免碰坏牙模。如果有偏差可拆下尾部护壳微调上齿轮的前后。 6、作业时把工件套在下模里，中间部分架托在可调高低和前后的支轮上。启动后一缸压紧工件，上下牙轴旋转的同时上牙模下压。 7、粗牙机的工作台面上预留有牙孔，可灵活机动地固定顶紧机构的位置，以配合不同长度工件在压制螺旋纹时的需求。应用范围：  
适用于螺旋长度较短的凹凸螺旋纹的滚制，例如油管、瓶盖、管端、瓶盖等。

本产品的类型是压牙机，品牌是世鑫，型号是YY-01，主电机功率是5.2（kw），主轴最大行程是1300（mm），主轴转速范围是300（rpm），工作精度是0.1，主偏角是0.1（度），滚制螺丝节距范围是2（mm），攻牙能力是无，动力类型是液压，自动化程度是自动，控制形式是自动，布局形式是卧式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是除牙模外，整机保修一年