50G陶氏膜 美国RO反渗透膜 美国陶氏膜 原装进口DOW膜

产品名称	50G陶氏膜 美国RO反渗透膜 美国陶氏膜 原装进口DOW膜
公司名称	深圳市陶氏水处理设备技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	滤膜类型:反渗透（ro）膜 品牌:DOW/陶氏 适用对象:水
公司地址	广东省深圳龙岗坪山新区坑梓田脚新村陶氏工业园
联系电话	86-075536526327 18948314169

产品详情

陶氏膜于美国生产 完全原装进口 国际领先自动化生产线

膜片绝无补丁 脱盐层更厚 可采用无机酸碱清洗

已通过国际nsf认证 真正保证了全球一致的供货品质

dow陶氏膜为干膜保存 无需保护液

50g陶氏膜一箱25支；75g陶氏膜一箱25支；100g陶氏膜一箱25支；新老客户放心批发

【产品规格】
5 0加仑（g）/24小时 （189升/24小时）

7 5加仑（g）/24小时 （283升/24小时）

100加仑（g）/24小时 （378升/24小时）
【产品功能】
利用超静压力泵产生高压渗透，使水分子和离子态的矿物质元素通过一层逆渗透膜，而溶解在水中的绝大部分
等则无法透过逆渗透膜被截留（逆渗透膜上的孔径只有0.0001μ微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4μ微米,普通细
【产品特色】
美国进口，过滤精度为0.0001um超微小的孔径。利用超静压力泵产生高压渗透，使水分子和离子态的矿物质元
水中的绝大部分重金属、有机物以及细菌、病毒等则无法透过逆渗透膜被截留。以逆渗透原理，将水中所含不
菌、毒素、化合物重金属（砷、钴、镉、汞等）有毒物质、金属、盐类、游离子等危害人体健康的物质，逆渗
出纯净饮用水。采用先进的逆渗透净水系统，同时设计了预处理和后处理，对原水进行深度处理，脱盐率达到

本产品的滤膜类型是反渗透（ro）膜，品牌是DOW/陶氏，适用对象是水，用途是水过滤，适用范围是水处理设备，过滤方式是内压式，性能是耐高温,耐低温，操作压力是0.1~0.5（MPa），工作温度是4~50（°C），过滤精度是0.0001，截留分子量是1000（万），孔径是0.0001（μm），通量是5.3（L/H），纵向强度是0.1-0.5（MPa），规格是50G陶氏膜