

NF膜1812-50G进口材料性能稳定净水机配件家用纳滤膜滤芯

产品名称	NF膜1812-50G进口材料性能稳定净水机配件家用纳滤膜滤芯
公司名称	杭州海纳环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	滤膜类型:纳滤膜 品牌:HN-JCM 适用对象:水
公司地址	杭州市西湖区西城纪商务大厦2号楼1611室
联系电话	0571-88532213 18758227085

产品详情

产品部分参数

产品尺寸

纳滤膜家用饮水机的主要应用范围

- (1)、咸水除盐 沿海地区的自来水往往带有咸味。如：上海市南汇区就是如此。其盐分不高，约几百~2千mg/l，但常饮此水易患高血压，冠心病，此水泡茶不香，烹调无味。需进行深度处理。
- (2)、井水脱硬许多地区的自来水，以深井水为水源，故水的硬度较高。烧开水时壶面、壶底常有白，灰等色结垢或沉淀。好茶叶品不出美味，变得淡而苦涩。有时井水还出现有毒金属汞、镉、砷等，自来水厂工艺亦无法解决，需进行深度处理。
- (3)、除微生物 在河水中有许多病菌、隐球菌属孢子，消毒不能完全杀死。在美国为此曾发生事故造

成40万人感染痢疾病，所以美国以此事故为契机，开始采用过滤膜技术。在我国农村，小镇水厂中，往往管理不严，往往容易造成出水带菌，也须深度处理。

(4)、保留水质中部分矿物质。

使用纳滤膜注意事项

膜手册表中所列的膜的产水量为平均值，单根膜元件产水量误差在 $\pm 15\%$ 之内。

测试条件并非最佳使用条件，具体请向我公司技术人员咨询。

膜元件进水应逐渐升压，升压到正常运行状态的时间应不少于60秒。

初装新膜应低压冲洗两小时以上，纯水排放掉。

注意避免在产品水侧产生背压。

所有的膜元件出厂前都经过严格测试，并采用海纳公司专用保护液进行储藏处理，真空包装，外包装为硬纸箱。在储存和运行中禁止添加任何对膜元件有影响的化学药剂。

客户未按标准工艺运作的，海纳公司将不承担由此产生的一切后果。

由于技术改进及产品的更新换代，产品资料可能随时改变，无须事先声明。敬请留意海纳公司最新产品信息。海纳公司在本资料中提供的数据和信息都是经长期实验得出，我们确信这些数据和信息是准确和有效的，但由于用户的使用方式、使用条件和适用法律可能因时因地而异，海纳公司不承担由于使用本产品及样本的数据和信息所造成的后果和损失，无论单独使用还是与其他产品配合使用，建议用户自己进行试验以决定其安全性以及是否适用于用户的特定使用目的。

纳滤膜过滤和安装图

杭州海纳环保技术有限公司是水处理和膜分离行业的技术领先企业。研发力量： 本公司为浙江大学科技园园区企业，由浙江大学化学系、化工系教授、博导、博士后及水处理行业专家组成研发团队，针对市场最新动态和需求进行各类新品膜的设计和开发。骨干力量： 公司高管均由行业龙头-原国家海洋局水处理中心任职多年的专家组成，具备丰富的膜分离技术研究、膜元件研制开发、膜分离工程设计等综合能力。主要产品： hn-jcm家用ro反渗透膜、nf纳滤膜系列； 新品无压力桶大通量反渗透膜和纳滤膜； 新品国内唯一能批量生产的1810系列韩式快插式膜元件； 自主研发生产反渗透膜专用阻垢剂、s t絮凝剂、计量泵、污染指数（sdi）仪等技术含量高的产品。产品特点： hn-jcm系列膜元件产品质量符合国际标准，主要技术指标达到或超过进口产品，领先亚洲，产品除大量供应国内市场以外，还远销海外—欧美、东南亚、中东、印度、韩国以及台湾、香港等地区。价格优势： 同类进口产品1 / 2左右的价格，具有明显价格优势，性价比高，是各净水机厂家和外贸公司战略发展的最佳产品选择！ 由于产品质量的稳定、可靠，以及优惠的价格体系，因此unix系列膜元件得到广大新老客户的一致好评和厚爱！其它方向： 在工业膜应用领域，公司着重致力于反渗透膜元件、纳滤膜元件的清洗、修复和再生等有利于目前国家大力提倡的节能减排主题的工作，为我国膜产品的应用、推广起到极大的推动作用。另一方面，公司还可为小化工企业（油墨、胶水、中间体、染料等各种对生产用水有要求的）提供量身定做的专用小型水处理设备。售后承诺： 质保承诺，无条件兑现。 免费为客户解决技术上的各种疑难问题。

ge-hn海纳膜携手共创美好未来

企业荣誉

企业资质

本产品的滤膜类型是纳滤膜，品牌是HN-JCM，适用对象是水，用途是水过滤，厚度是42（mm），适用范围是水过滤，过滤方式是外压式，性能是防水，操作压力是0.41（MPa），工作温度是《45（ ），过滤精度是0.001，截留分子量是200-800（万），孔径是0.001（ μm ），通量是7.9（L/H），纵向强度是0.41（MPa），规格是1812，工作压力是60，进水口径是42，产水量是50GPD