

红外光电开关传感器 E18-DS10NA E3F-DS30C4

产品名称	红外光电开关传感器 E18-DS10NA E3F-DS30C4
公司名称	乐清市正气传感器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:正气传感器有限公司 型号:E18-DS10NAE3F-DS10C1E3F-DS20C4.P1 结构类型:放大器内藏型
公司地址	浙江乐清市乐清市柳市工业区
联系电话	86 0577 27876230 13868767374

产品详情

直流 交流。外观与进口产品相像。

pr08-1.5dn pr08-2dn pr08-1.5dp pr08-2dp

pr08-1.5dn2 pr08-2dn2 pr08-1.5dp2 pr08-2dp2

pr12-2dn pr12-2dp pr12-4dn pr12-4dp

pr12-2dn2 pr12-2dp2 pr12-4dn2 pr12-4dp2

pr18-5dn pr18-5dp pr18-8dn pr18-8dp

pr18-5dn2 pr18-5dp2 pr18-8dn2 pr18-8dp2

pr30-10dn pr30-10dp pr30-15dn pr30-15dp

pr30-10dn2 pr30-10dp 2 pr30-15dn2 pr30-15dp2

prs系列短螺纹安装型:prs12-2dn prs12-2dp prs12-4dn prs12-4dp

prs12-2dn2 prs12-2dp2 prs12-4dn2 prs12-4dp2

prl系列安装螺纹加长型:prl08-1.5dn prl08-2dn prl08-1.5dp

prl08-2dp

prl08-1.5dn2 prl08-2dn2 prl08-1.5dp2 prl08-2dp2

prl12-2dn prl12-2dp prl12-4dn prl12-4dp

prl12-2dn2 prl12-2dp2 prl12-4dn2 prl12-4dp2

prl18-5dn prl18-5dp prl18-8dn prl18-8dp

prl18-5dn2 prl18-5dp2 prl18-8dn2 prl18-8dp2

prl30-10dn prl30-10dp prl30-15dn prl30-15dp

prl30-10dn2 prl30-10dp2 prl30-15dn2 prl30-15dp2

直流(dc)二线式prt系列:prt08-2do prt08-1.5dc prt08-2dc

prt12-2do prt12-4do prt12-2dc prt12-4dc

prt18-5do prt18-8do prt18-5dc prt18-8dc

prt30-10do prt30-15do prt30-10dc prt30-15dc

交流(ac)二线式:pr系列标准型:pr12-2ao pr12-4ao pr12-2ac pr12-4ac

pr18-5ao pr18-8ao pr18-5ac pr18-8ac

pr30-10ao pr30-15ao pr30-10ac pr30-15ac

prl系列安装螺纹加长型:prl18-5ao prl18-8ao prl18-5ac prl18-8ac

prl30-10ao prl30-15ao prl30-10ac prl30-15ac

本产品的品牌是正气传感器有限公司，型号是E18-DS10NAE3F-DS10C1E3F-DS20C4.P1，结构类型是放大器内藏型，检测方式是漫反射式，电源电压是DC10-30V12-24V（V），输出方式是NPNPNP，使用环境温度是-20—70（ ），产品认证是CCC，用途是检测任何物体，加工定制是是