

4141 663照车牌主板监控CCD摄像机芯片监控宽动态板

产品名称	4141 663照车牌主板监控CCD摄像机芯片监控宽动态板
公司名称	深圳市金杰安科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JINJIEAN 型号:4141+663 用途:照车牌摄像机
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道梅龙路展源商务大厦401室
联系电话	暂无

产品详情

4.规格参数

成像装置	1/3索尼双速扫描ccd+effio-p 4141 dsp
有效像素	pal:976(h) × 582(v) ntsc:976(h) × 494(v)
信号制式	pal/ntsc
宽动态	全功能/常规/光线
同步系统	内同步
电子快门	手动设置1/53 ~ 1/100000秒；
自动增益	自动增益/agc+慢快门
信噪比	大于50db (agc off)
视频输出	1.0vp-p,75欧姆
水平分辨率	700tvl
最低照度	彩色0.1lux(f1.2,50ire,agc on) , 黑白:0.001lux(f1.2,50ire,agc on)
日夜切换	彩色/自动
日夜切换时间	0 ~ 255
镜头类型	手动/自动
隐私遮蔽)	1 ~ 15个区分别设置隐私遮蔽
移动侦测	4个区域可设置
视频输出方式	bnc
自动白平衡	自动白平衡/push/用户模式1/用户模式2/色滚动抑制/手动白平衡/push lock

镜像功能	垂直/水平/水平+垂直/关
标题设置	可设置
标题位置	可移动到屏幕任意位置
降噪	高/中高/中/中低/低/关闭 可选
菜单控制 (osd)	英文/中文/日文
图像对比度	0-63可调
图像锐度	0-15可调
电源要求	dc12v ± 10% (ac24v可选)
功率消耗	2.0w
工作温度	-100c ~ +500c
工作湿度	小于90%
储存温度	-400c ~ +600c
储存湿度	20 ~ 95%

本产品的品牌是JINJIEAN，型号是4141+663，用途是照车牌摄像机