

# 水泵底阀 铸铁 碳钢 不锈钢 304 316

产品名称	水泵底阀 铸铁 碳钢 不锈钢 304 316
公司名称	永嘉县泉顿泵业制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:泉顿 型号:H42X-6 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县江北街道浦二工业区三浦路127号
联系电话	18857701065

## 产品详情

### 水泵 底阀

底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接.结构与原理:底阀由阀盖,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成,详见下图水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.

底阀性能规范：公称压力：pn0.25mpa公称通径：dn15～dn400适用介质：水、油、腐蚀性介质适用温度：50℃主要部件材料：铸铁、灰铸铁 碳钢6c 碳钢10c 304 316 316l

执行标准：q/12 nj3583-2001试验标准：gb/t13927-1992

### 二、升降式底阀性能规范：

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
		强度(水) mpa	密封(水) mpa		
h42x-2.5	0.25	0.4	0.25	50	水

### 三底阀主要零件材料：

零件名称	材料
阀体、阀盖、阀瓣	灰铸铁 碳钢6c 碳钢10c 304 316 316l

密封圈	橡胶
垫片	石棉板

升降式底阀主要外形尺寸：

型号	公称通径dn(h mm)	d	d1	d2	z-d	适用介质	适用温度
h42x	32	105	120	90	70	4- 14	水、油、液 体 不锈钢 150
	40	110	130	100	80	4- 14	
	50	125	140	110	90	4- 14	
	65	150	160	130	110	4- 14	
	80	175	185	150	128	4- 18	
	100	190	205	170	148	4- 18	
	125	240	235	200	178	8- 18	
	150	280	260	225	202	8- 18	
	200	360	315	280	258	8- 18	

本产品的品牌是泉顿，型号是H42X-6，材质是不锈钢，适用范围是\*，产品别名是\*，连接形式是\*，公称通径是\*（mm），适用介质是\*，主体材料是\*，用途是锁闭，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是\*，形态是球式，规格是铁100-口径,铁150-口径,铁200-口径,铁300口径,碳钢125口径10公斤压力,304不锈钢80口径10压力