

RS232到RS422接口转接器

产品名称	RS232到RS422接口转接器
公司名称	深圳市宝安区沙井一棵树电子加工厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:UOTEK 型号:UT-201B
公司地址	深圳市宝安区沙井街道丽晶酒店第三工业区3栋3楼
联系电话	86 0755 61518062 13670059798

产品详情

rs232转rs485商业级加强型无源接口转换器1.接口特性：接口兼容eia/tia的rs232.rs485标准2.电气接口：rs232端db9孔型连接器,rs485端db9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15kv防静电浪涌保护.防雷3.工作方式：异步半双工差分传输4.传输介质:双绞线或屏蔽线5.传输速率:300-115.2kbps6.外形尺寸:63mm×33mm×18mm7.使用环境:-40 到80 ,相对温度为5%到95%8.传输距离:1800米(rs485端) 15米(rs232端)

rs232转rs422商业级加强型无源接口转换器1.接口特性：接口兼容eia/tia的rs232.rs422标准2.电气接口：rs232端db9孔型连接器,rs422端db9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15kv防静电浪涌保护防雷3.工作方式：异步全双工差分传输4.传输介质:双绞线或屏蔽线5.传输速率:300-115.2kbps6.外形尺寸:63mm×33mm×18mm7.使用环境:-40 到80 ,相对温度为5%到95%8.传输距离:1800米(rs422rs232转rs485/422工业级加强型无源接口转换器

本产品的加工定制是否，品牌是UOTEK，型号是UT-201B，应用范围是通讯，种类是转接头，接口类型是D-SUB(VGA)，支持卡数是六合一，读卡类型是XD，形状是条形，制作工艺是冷压，特性是防潮，工作频率是高频，接触件材质是铜，绝缘体材质是塑胶，芯数是232-485，针数是232-485，线长是0（mm）