

止回阀厂家供应 蒸汽消音止回阀 四氟止回阀H42F-16

产品名称	止回阀厂家供应 蒸汽消音止回阀 四氟止回阀H42F-16
公司名称	荥阳市高山水暖阀门厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兴旺高星 型号:H42X/F-16
公司地址	河南荥阳市高山镇许村
联系电话	86 0371 64865318 13949050506

产品详情

h42f-16消声止回阀主要零件材质如下：

零件名称	材质
阀体、阀盖	铸铁钢
阀瓣	橡胶 四氟
阀座	、铬不锈钢
阀杆	铬不锈钢
弹簧	不锈钢

二、h42f-16消声止回阀主要零件材料：

型号	阀体	密封圈	弹簧
h41x-10	铸铁	四氟	不锈钢丝
h41x-16	铸铁	四氟	不锈钢丝

三、h41x消声止回阀主要外形尺寸：

公称压力pn(mpa)	公称通径		尺寸(mm)				公称压力pn(m dn(mnppa)	l	公称通径		尺寸(m	
	dn(mm)		d	dn(mm)		d			d	dn(mm)		
	40		112	145	110	18	4-18		40		112	145

1.0	50	120	160	125	20	4-18	1.6	50	120	160
	65	130	180	145	20	4-18		65	130	180
	80	150	195	160	22	8-18		80	150	195
	100	165	215	180	24	8-18		100	165	215
	125	190	245	210	26	8-18		125	190	245
	150	210	280	240	26	8-22		150	210	280
	200	255	335	295	28	8-22		200	255	335
	250	310	390	350	28	12-22		250	310	405
	300	320	440	400	28	12-22		300	320	460
	350	380	500	460	30	16-22		350	380	520
	400	405	565	515	32	16-26		400	405	580
	450	430	615	565	32	20-26				
	500	450	670	620	34	20-26				
	600	510	780	725	36	20-30				

本产品的加工定制是是，品牌是兴旺高星，型号是H42X/F-16，材质是球墨铸铁，连接形式是法兰，公称通径是50（mm），适用介质是水蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，形态是球型，零部件及配件是阀体，驱动方式是水力控制，类型(通道位置)是直通式，规格是DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150