

dn400铸铁拍门|潮门 可定做 密封效果好

产品名称	dn400铸铁拍门 潮门 可定做 密封效果好
公司名称	冀州市华顺水工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华顺水工机械 型号:YPM 连接形式:法兰
公司地址	河北省冀州市西王镇北张庄村
联系电话	86-318-8831198 13784864581

产品详情

灵活的付款方式：(1) 先付定金30%，余款货到验证后付清。

(2) 网络平台交易，遵照网络平台交易规则执行。

产品展示：

1.铸铁拍门用途：作为排水管出口处的单向阀用，具有自动关闭功能，防止江河潮水倒流。外形上可分为方形拍门和圆形拍门，一般大口径的选用，浮箱式拍门，便于阀门开启和关闭。浮箱式拍门吸收了球形阀盖的优点。

2.铸铁拍门结构特点：拍门的阀盖借助于自身配重的平衡作用，在水流的作用下使门页自动开启或关闭，或稍加外力作用使门页开启或关闭；拍门盖上设有拉环，拉动拉环此盖的开启角度应大于60度，无卡阻现象，开关应自由灵活，当拍门部分泡在水中，管道内部压力较大，反向压力较小时，拍门允许部分泄漏量，当河道水压增大时，拍门将自动关闭密封。

3.我们产品的优势：

4. 铸铁拍门安装：

(1) 把拍门门框直接与预埋螺栓联接，调正位置后紧固。注意拍门平面应与竖直面成一定的倾角。若为钢制拍门，用法兰连接或直接焊按连接。(2) 拉动门体上的吊耳，拍门启闭应灵活，否则应加以调整。(3) 用混凝土二次浇灌把拍门门框与土建接触面间的缝隙填实。(4) 每年应作一次防腐处理。(5) 定期检查密封止水弹性及密封效果并更换无效密封环。

5. 铸铁拍门的安装使用及注意事项：(1) 拍门安装可与法兰连接，可与预埋板焊接，或二次浇注；(2) 拍门在使用过程中，可通过向门页密封腔体内注水或放水的方法改变门页的比重，以达到最佳开启效果。(3) 拍门安装后，门座与门页间有3mm左右的间隙属正常现象，当门页承受一定的反向压力时，间隙会减少以致消失。(4) 拍门在使用过程中应保持其流道、密封圈不被石块、树枝等杂物卡堵，从而影响密封效果。(5) 经常清理拍门下方沉砂池内的积物，保持拍门支耳孔、铰轴润滑良好，开启灵活。

退货条款:

1. 客户在验货后发现与要求不符无条件退货，
2. 1年之内出现质量问题无条件退货，3年保修期
3. 在运输过程中造成的损坏，由我们负责，
4. 我们承诺全国各地5天之内到货，如有延期将赔偿客户损失（港澳台藏 轮渡除外）

本产品的品牌是华顺水工机械，型号是YPM，连接形式是法兰，主体材料是铸铁，公称通径是200-1200（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，材质是铸铁，密封形式是硬密封型，标准是国际标准，外形是微型，流动方向是单向，驱动方式是自动闭合，用途是止回，压力环境是高压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式