

手动耐高压Z41Y-64I高温铬钼钢法兰闸阀

产品名称	手动耐高压Z41Y-64I高温铬钼钢法兰闸阀
公司名称	佛山市天兴消防器材有限公司南庄消防设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:Z41Y 连接形式:法兰
公司地址	佛山市禅城区南庄镇堤田村民委员会“大湾度凶边”地段工业区自编2号厂房
联系电话	86-075782564682 13927774532

产品详情

闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。

闸阀系列产品:手动闸阀、电动闸阀z941、气动闸阀z641、正齿轮传动闸阀z442、z441、伞齿轮传动闸阀z542、z541。保温闸阀bz41h。两项流闸阀lxz9713h。高温排渣闸阀。衬氟闸阀z41f。高温高压闸阀z41y、z61y、高温闸阀z41y、z61y、高压闸阀z41h、z61h、高温高压对焊闸阀z61、自密封闸阀z61y。弹性座封闸阀、消防信号闸阀、埋地式弹性座封闸阀rvcx、rvhx、rrhx、rvex、rrhn、rvhs。刀形闸阀pz73h。内螺纹闸阀z11w。法兰闸阀z41h。差压油密封楔式性闸阀cyzd40h。自动调平油封闸阀kptyz42h。波纹管闸阀wz41h。真空隔离闸阀nkz44h、nkz41h、nkz61h、nkz64h、水封闸阀dsz64h、dsz44h。放空导淋阀z41w/z61h。排污闸阀pz48h、pz44y。平板闸阀、双平行闸板阀、带导流孔平板闸阀zf23y/zf83y、zf43y、zf63y。明杆闸阀、暗杆闸阀、楔式闸阀、黄铜闸阀、铸铁闸阀、碳钢闸阀、锻钢闸阀、不锈钢闸阀z41w、铬钼钢闸阀、铬钼钒钢闸阀等。

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、铬钼钒钢、黄铜,密封面材质:h、f46、y、w、t、g。工作压力1.6-32mpa,工作温度-40℃-550℃。阀门口径dn15-dn600。连接方式:法兰、焊接、内螺纹。传动方式:手动、正齿轮、伞齿轮、气动、电动。适用介质:水、油品、气体、蒸汽、酸类。制造标准:国标、美标、日标、德标。

闸板有两个密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为50,介质温度不高时为2°52。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。

闸阀的种类,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。

闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀(亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。

开启阀门时,当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道完全畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再倒回1、2 - 1圈,作为全开阀门的位置。因此,阀门的全开位置,按闸板的位置(即行程)来确定。有的闸阀,阀杆螺母设在闸板上,手轮转动带动阀杆转动,而使闸板提升,这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。

闸阀具有以下优点:1.流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小。2.开闭较省力。3.介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。3.形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。闸阀的缺点如下:1.密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。2.外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。3.结构较复杂。

闸阀的安装与维护应注意以下事项:1.手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。2.双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。3.带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。4.带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。5.如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。

弹性座封闸阀特点:长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象,本企业引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀,克服了一般闸阀密封不良,生锈等缺陷,弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果,该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。

闸阀已广泛应用于各种石油、化工、液化气、给排水、食品、制药、发电、锅炉蒸汽系统、矿产、城建、市政、等领域,以及居民日常生活中。艾比特产品畅销全国各地,优质的质量,高效的服务,深得用户的信赖和广泛的赞誉。

本产品的品牌是上海,型号是Z41Y,连接形式是法兰,主体材料是铬钼钢,公称通径是50-500(mm),适用介质是蒸汽,材质是铬钼钢,外形是大型,流动方向是双向,用途是补水,压力环境是高压,工作温度是高温,类型(通道位置)是直通式