

批量供应超声波热量表，流量计批量高精度HF01型管网超声波热量表

产品名称	批量供应超声波热量表，流量计批量高精度HF01型管网超声波热量表
公司名称	上海台灵自控技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台灵 型号:HF01型
公司地址	上海市金山区海丰路65号1840室
联系电话	021-50942120 18721211433

产品详情

超声波热量表

产品特点

1.采用优质换能器和先进的电子测量技术，保证了流量测量的高准确度和稳定度。2.无任何机械运动，无磨损，不受恶劣水质影响，维护费用低。3.低始动流量。4.可水平安装或竖直安装。5.计算器表头可水平0-300°，竖直0-300°任意调整视角，方便读数。6.脉冲、m总线和rs485总线输出接口可实现数据远传、集中控制。7.自动错误诊断功能，在非正常状态下，有错误信息提示功能，确保安全准确运行。8.电池寿命6年以上。9.冷热两用（采暖、制冷均可计量）。10.进回水管道任选安装，便于施工。

规格尺寸

管道式超声波式热量表技术参数										
公称口径dn(mm)	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
最大流量qs(m3/h)	30	50	80	120	200	300	500	800	1200	1500
常用流量qp(m3/h)	15	25	40	60	100	150	250	400	600	750

最小流量qi(m3/h)	0.6	1	1.6	2.4	4	6	10	16	24	30	
重量 (kg)	6	7	8	10	17	22	32	50	80	110	
外形尺寸	l(mm)	200	200	225	250	350	350	350	400	450	500
	d(mm)	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520
	h(mm)	190	210	220	240	500	530	580	650	700	755
	k(mm)	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470
	n-ma	4-m16	4-m16	8-m16	8-m16	8-m16	8-m20	12-m20	12-m24	12-m24	16-m24
流量最大读数(m3)	99999999										
热量最大读数(mwh)	999999.99										
准确度等级	2级或3级										
压力损失											
最大工作压力	1.6mpa										
热(冷)耗计算	从0.25k开始										
温度范围	+4 ~ +95										
温差范围	3 ~ 60 (2 ~ 60 需特殊定制)										
温度分辨率	0.01										
环境温度	a类 +5 ~ +55										
电池寿命	6年 (锂电池)										
安装方式	水平或垂直安装										
热(冷)载体	h2o										
温度传感器	pt1000铂电阻										
显示位数	8位										

本产品的加工定制是是，品牌是台灵，型号是HF01型，测量范围是0-1000，分度号是1.0