

# 浮球连续式液位计 广州精倍

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 浮球连续式液位计 广州精倍                    |
| 公司名称 | 广州精倍测控技术有限公司                     |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:广州精倍<br>型号:EFG浮球液位计 |
| 公司地址 | 中国.广东.广州市新塘汽车城大道2号之6-304         |
| 联系电话 | 020-62359767 13302299130         |

## 产品详情

说明：

为了更好的满足用户现场使用要求，以及用户现场环境、工况等不一样，用户咨询过程中需要提供产品材质、温度、压力、量程范围、安装方式等等较多详细参数方可选型及报价，所以上述产品单价无实际意义，不作为参考价格，如需了解具体价格请来电详细咨询，敬请谅解！

### 浮球连续式液位计产品简介

efg系列浮球连续式液位计插入杆体的检测管内装有多组干簧管模组和精密电阻，当导杆外浮球随液位上下变化时，插入杆检测管内位于液面处的干簧管模组依次接通使浮球连续式液位计的电阻值发生变化，位于接线盒内的转换电路模块将其阻值转换成4~20ma电流信号远传至控制室dcs系统或二次仪表，可以显示及实时监控液位的变化情况。浮球连续式液位计有不锈钢sus304,sus316,sus316l,pp,pvdf,pfet等多种材质可供选择，适用于各种工业环境下介质的液位测量。浮球连续式液位计常用于石油、化工原料、生物化学、医药制药、食品饮料、加油站地下储罐等各种环境下液位测量与控制。

### 浮球连续式液位计主要技术指标

接液材质：不锈钢304、316、316l、pp、pvdf、ptfe可选

输出信号类型：二线制4~20ma，带hart通讯；24vdc供电

过程链接：法兰或螺纹（其它方式可定制）

量程范围：0~6000mm

操作温度： 200度

操作压力： 6.4mpa

精确度：  $\pm 1.5\%fs$  ( 测量范围大于1000mm )

广州精倍测控技术有限公司研发生产的efg/uhz系列浮球连续式液位计：uhz-517b uhz-517b4a uhz-517b4b uhz-517b3a uhz-517b3b uhz-517b7 uhz-517b8 uhz-517b9 uhz-517b54 uhz-517b58 uhz-517b54

uhz-517b53 uhz-517b53b 系列型号浮球连续式液位计可用于各种氨水储罐，王水储罐，苯储罐，漂白液储罐，硼酸储罐，丁二烯储罐，丁烷储罐，硝酸储罐，草酸储罐，磷酸储罐，苛性钠储罐，次氯酸盐储罐，硫酸储罐，甲苯储罐，铬酸储罐，盐酸储罐，柠檬酸储罐，汽油储罐，柴油储罐，乙醇储罐，蚁酸储罐，氢氟酸储罐，双氧水储罐，异丙醇储罐，煤油储罐，丁酮储罐，铬酸钾储罐，立罐、卧罐，埋地罐测量，浮球连续式液位计广泛用于生产过程中各种反应釜，压力容器，罐，箱，槽，池等液位连续测量或报警。

更多浮球连续式液位计详情[www.ct1800.com](http://www.ct1800.com)，或来电咨询：13302299130 赖先生 广州精倍测控技术有限公司

本产品的加工定制是是，品牌是广州精倍，型号是EFG浮球液位计，类型是顶装型液位计，测量范围是0~6米，测量精度是 $\pm 2.5mm$ ，压力等级是 4.0MPa ( Mpa )，材质是不锈钢/塑料/PP/PTFE/PVDF可选，分辨率是6.5mm，现场显示是LED数显HART通讯可选，输出信号是4~20mA，电源是24VDC