

德国斯德宝ASV-STUEBBE PVDF 气动隔膜阀 DN25

产品名称	德国斯德宝ASV-STUEBBE PVDF 气动隔膜阀 DN25
公司名称	四川思派斯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国斯德宝ASV-STUEBBE 型号:MV310 材质:PVDF
公司地址	中国 四川 成都 锦江区 锦华路三段88号汇融国际C座13-E
联系电话	86 028 64884760

产品详情

dn25 气动隔膜调节阀，阀体pvdf，ptfe-epdm双层膜片，常闭，法兰接口

应用	化工厂
用途	水处理 作为关闭阀，也用于炼制厂的控制阀。
液体种类	中性的，腐蚀性液体或气体介质，在操作温度和抵抗允许的情况
检测	下可设置可传输研磨性的介质。 符合din 3441，3442，8063 and 16963。din en 12266的
证书	要求,泄露等级按a级考核。 dibt—approval up to dn 50 pn 10 dn15—dn50
介质温度	pn 6 dn65—dn100
操作压力	见压力/温度曲线
尺寸	见压力/温度曲线
阀体	dn15—dn100
隔膜	pvc—u,pvc—c, pp, pvdf epdm ptfe(vulcanised on epdm diaphragm) 可选fpm

密封 阀帽	epdm or fpm dn15—dn50 pp, 玻璃纤维增强
控制功能	dn65—dm100 铝, 涂漆 nc(常闭) no(常开)
连接	da(双作用) 插管式粘接din/iso (pvc—u,pvc—c) 插管式焊接 din/iso (pp, pvdf) 由令式 din 8063 (dn15—dn50) 粘接din/iso (pvc—u,pvc—c) 由令式 din 8063 (dn15—dn50) 粘接din/iso (pp , pvdf) gfr or pp/钢芯法兰 din 2501 pn 10/16 尺寸符合德国标准
安装方式 选项	活接可根据需要符合bs, ansi 或jis标准 可变 位置指示器，阀位开关和手动紧急控制
颜色	限位开关单元 阀体 pvc—u：浅灰，ral 7011 pvc—c：浅灰，ral 7001 pp： 白灰，ral 7032 pvdf： 不透明，白色微黄

注意

操作规范

对本阀的安装，操作，维护和保养需由专业人员在严格按照产品使用说明下进行，并严格遵守健康和安
全规程（uvv/事故防范规程）及相关标准，如din,dinen,din iso和dvs*。

产品的正确使用包括严格遵守压力，温度极限值并保证在实际工作条件下，阀各部件的耐腐蚀性。

设备所有者和使用者必须将安装，检查，维护等工作中可能来自于介质和生产线中的潜在危险告知偶资
格的人员，并确保履行包含使用地法规在内的安全设施。

超出技术参数固定范围的使用以及违反相应的安全规范可能导致人身伤害或财产损失。

设备所有者和使用者对不遵守本使用说明引起后果承担全部责任。此外，还应遵守其他配套产品的使用
和维护。

控制

带微动开关或近接开关的限位开关单元 用于“开/关”信号输出，请参见asv附件

手动紧急控制

dn15 up to dn 50标准设计：

在无压缩空气的情况下，可通过顺时针调整螺栓将该阀打开

dn65 up to dn 100特殊设计：

对于常闭阀，执行机构外壳材质为金属，请另索取相关说明

行程限位装置

dn15至dn 50标准设计：

通过逆时针旋转螺栓（14），调整阀杆行程。

dn65至dn 100特殊设计：

对于常闭阀，执行机构外壳材质为金属，请另索取相关说明。

保养

如果操作温度经常变动或每隔一段时间隔膜转距的设定

转距

阀体螺栓

压缩空气连接

常闭nc：

压缩空气连接》b《；阀门打开

常开no：

压缩空气连接》a《；阀门关闭

双作用da：

压缩空气连接》a《；阀门关闭

压缩空气连接》b《；阀门打开

控制阀

两位三通电磁阀用于常闭/常开执行机构

两位四通和两位五通的电磁阀用于双作用执行机构

*dvs=德国焊接技术协会

尺寸		epdm	epdm/ptfe
d	20	6	8
d	25	6	8
d	32	10	12
d	40	10	12
d	50	18	20
d	63	18	20
d	75	40	50
d	90	40	50
d	110	30	40

维修

在没有相关安装和拆卸说明的前提下不允许维修执行机构

注意：

执行机构是拉紧的

不适当的打开会带来伤害。

四川思派斯科技有限公司位于四川成都锦江电子商务产业园。依托产业园优势，为客户提供酸再生设备配件，改造及流体控制解决方案。

四川思派斯以攀钢集团，山东莱钢，邯郸正大，冠州鼎鑫等钢铁企业为依托，主营酸洗酸再生设备备件（废气风机；旋转密封旋转阀；团块破碎机；浓缩废酸过滤器；焙烧炉喷枪），也承接酸再生生产线改造及自控项目改造。

四川思派斯致力于解决高端流体系统的工艺流程和控制问题,从事流体的输送、控制、测量、存储等进口产品代理销售和服务，签约了战略合作伙伴协议的代理品牌有德国asv-stubbe泵阀、德国gsr、德国gemu、意大利fip、西班牙cepex塑料管件阀门、西班牙prisma自控阀及气动执行器、法国valpes自控阀及电动执行器、德国bar自控阀及执行器；思派斯依靠自身优势，招募了专业技术人才，为客户提供系统解决方案。

作为专业的系统解决方案的服务商，思派斯在水处理、pv、钢铁、化工等领域积累了长期的实践经验。思派斯将在不断完善自我、规范公司管理的进程中，凭借我们的丰富经验和悉心服务为您提供高性价比的产品和全方位的支持。

详细的技术参数，请联系我们：

电话：028-64884760-801

传真：028-64884760-802

邮箱：593459704@qq.com

地址：成都市锦江区锦华路三段88号汇融国际c座13楼e区

联系人：刘小姐

本产品的品牌是德国斯德宝ASV-STUEBBE，型号是MV310，材质是PVDF，连接形式是法兰，结构形式是直通式，公称通径是DN15-DN50（mm）（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式是气动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是德标，流动方向是双向