

衬氟隔膜阀 上海远大 衬氟

产品名称	衬氟隔膜阀 上海远大 衬氟
公司名称	上海远大阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远大 型号:G41F46-16C 材质:衬氟
公司地址	上海市青浦区外青松公路3885号
联系电话	86-02139822878 18049757692

产品详情

隔膜阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件，利用隔膜的移动起调节作用。隔膜阀的阀体材料采用铸铁、铸钢，或铸造不锈钢，并衬以各种耐腐蚀或耐磨材料、隔膜材料橡胶及聚四氟乙烯。衬里的隔膜耐腐蚀性能强，适用于强酸、强碱等强腐蚀性介质的调节。

隔膜阀的缺点是耐压不高，一般在6kgf/cm²(0.6mpa)之内；耐高温性能也受隔膜的限制，一般只能耐60~80℃，最高（氟化橡胶）也不超过180℃。

本产品的品牌是上海远大，型号是G41F46-16C，材质是衬氟，连接形式是法兰，结构形式是直流式，公称通径是15-300（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式是手动，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，规格是DN40