

继电器 磁保持 合力顺

产品名称	继电器 磁保持 合力顺
公司名称	广州市越秀区云兴电子商行
价格	面议
规格参数	应用范围:磁保持 品牌:合力顺 型号:HLS-T90(15F)
公司地址	广州市越秀区惠福西路294号1铺
联系电话	86-2083343926 13802539867

产品详情

触点形式	1a /1b /1c
触点材料	ag alloy
触点负载	1a:30a240vac/20a 28vdc 1b:15a 240vac/10a 28vdc 1c:20a/10a240
最大转换电压	250vac/30vdc
最大转换电流	30a
最大转换功率	6000va/560w
接触电阻(首次)	100m max at6vdc 1a
电气寿命	100,000 operations (rated load)
机械寿命	10,000,000 operations (no load)

一般参数:

绝缘阻值	100m min at500vdc	
触点间耐压	1500vac 50-60hz (1 minute)	
触点与线圈间耐压	2000vac 50-60hz (1 minute)	
吸合时间	15ms max	
释放时间	10ms max	
环境温度	-40 to+85	
冲击	动作极限	10g

	破坏极限	20g
	振动	10-55hz,1.5mm double amplitude
	湿度	40-85% rh
	重量	approx 32g
	安全标准	ul cqc

线圈参数:(@20)

额定电压 (vdc)	线圈阻值 (± 10%)	最大吸合电压 (vdc)	最小释放电压 (vdc)	最大允许电
	0.93w			
3	9.7	2.25	0.15	3.9
5	26.9	3.75	0.25	6.5
6	38.8	4.5	0.3	7.8
9	87.1	6.75	0.45	11.
12	154.9	9	0.6	15.
24	619.4	18	1.2	31.
48	2477.5	36	2.8	62.

安装尺寸 接线图(底视)

本产品的应用范围是磁保持，品牌是合力顺，型号是HLS-T90(15F)，触点形式是转换型，线圈电源是12V-48V，线圈功率是0.9W，产品单价是5.00，发货期限是10，额定工作电压是12V-48V，额定工作电流是30A