

接触式调压器TDGC2-10KVA|220V单相调压器参数

产品名称	接触式调压器TDGC2-10KVA 220V单相调压器参数
公司名称	上海祥优电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:220V/0-250V 电源相数:单相 额定功率:10
公司地址	上海市金山区亭林镇林吉路833弄16幢
联系电话	86-02137911058 13321902658

产品详情

产品概述

上海祥优电器设备制造有限公司生产的tdgc/tdgc2系列调压器是由进口硅钢片制作的节能型新产品，可连续调节输出电压(单相0-250v、三相0-430v)。该产品具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、外形美观、使用方便、可靠、能长期运行等特点，可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等），科学实验，工用设施、家用电器中。以实现调压、控温、调速、调光、及功率控制目的，是一种理想的交流调压电源。

产品组装结构

单相组装结构：单相大容量调压器系由几个相同规格的单元组装而成，各单元的电刷接触组装在同一个主轴上，线圈输入端并联连接，输出端连接平衡电抗器，以平衡单元间电流分布并抑制环流。

三相组装结构：三相调压器由三相同规格的单元同轴组装而成。

型号及规格

规格型号	最大输出容量	相数	额定输入电压	额定输出电压	最大输出电流	每台包装尺寸	长x宽x高 (mm)
tdgc2-0.2	0.2	单相	220v	0-250v	0.8a	108x125x132	
tdgc2-0.5	0.5				2a	130x140x135	
tdgc2-1	1				4a	180x200x170	
tdgc2-2	2				8a	205x230x180	

tdgc2-3	3				12a	205x230x205
tdgc2-5	5				20a	245x300x255
tdgc2-10	10				40aa	235x310x640
tdgc2-15	15				60a	235x310x640
tsgc2- 1.5	1.5	三相	380v	0-430v	2a	130x160x340
tsgc2-3	3				4a	175x235x435
tsgc2-6	6				8a	197x260x440
tsgc2-9	9				12a	205x260x480
tsgc2-15	15				20a	235x310x640

本产品的电压比是220V/0-250V，电源相数是单相，额定功率是10，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是祥优，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是环型，外形结构是卧式，效率()是95%，型号是TDGC2系列，加工定制是是，应用范围是调压