

德力西调压器TDGC2-5000V (自耦式变压器)全铜调压器.数显调压器

产品名称	德力西调压器TDGC2-5000V (自耦式变压器)全铜调压器.数显调压器
公司名称	深圳市宝安区沙井谷易电器行
价格	面议
规格参数	电压比:22 电源相数:单相 额定功率:5
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 沙井岗头路中亚硅谷海岸A区B馆1B111铺位
联系电话	86 0755 29691077 18038076667

产品详情

tdgc2-2kva单相接触式调压器

tdgc2-5k调压器，额定容量5kva,额定频率50hz，输入电压220v，输出电压（调压范围）0~300v（特殊可定制），额定电流16a。

应用范围	调压	频率特性	低频
型号	tdgc2(j)	铁心形状	环型
电源相数	单相	铁心形式	环形
冷却形式	干式	防潮方式	开放式
绕组形式	自耦	外形结构	立式
冷却方式	自然冷却	效率()	0.8
电压比	220/0-250 (v)		
额定功率	0.2~60 (kva)		

1、本调压器产品不能多只并联使用 2、三相产品必须接入零线方可正常工作 3、本产品仅室内使用

tdgc2(tdgc2j)接触调压器具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高使用方便、可靠、能长期运行等特点，可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等)，科学实验，家用电器、控制调速、调光、及功率控制等目的，三一种理想的交流调压电源。

产品符合jb/t10091标准。

型号及含义

一些常见的tdgc2系列调压器型号有：需要说明的是产品包含单相和三相之分，具体查看技术参数。

tdgc2-0.2kva tdgc2-0.5kva tdgc2-1kva tdgc2-2kva tdgc2-3kva tdgc2-5kva tdgc2-7kva

tdgc2-10kva tdgc2-15kva tdgc2-20kva tdgc2-30kva

tdgc2j-0.2kva tdgc2j-0.5kva tdgc2j-1kva tdgc2j-2kva tdgc2j-3kva tdgc2j-5kva tdgc2j-7kva

tdgc2j-10kva tdgc2j-15kva tdgc2j-20kva tdgc2j-30kva

调压器的主要技术参数

宗旨：诚信为本，服务至上，您的满意是我们最大的追求。若亲们有任何的不满意请联系我们，我们将竭诚为您服务到底。我们是非常看重您的评价的，若无故给予中差评的，我们将一律投诉到底。本店出售商品一律谢绝还价，明码实价不仅是对我店诚信经营的肯定，更是对您公平交易的保护，议价本店有权拒绝回复，请勿反复发送振屏提醒。

本店商品标价不含税，如需发票或收据请联系客服了解咨询。本店商品付款后48小时内发货(一般情况下17点前付款的当天会发出，特殊情况除外,急件请联系客服说明)。本店薄利多销，请各位买家收到货后主动快速确认，以便本店的正常运营。

喜欢给中差评者请勿购，有任何问题请与我们联系，相信没有解决不了的问题，中差评者本店有权终止对其购买产品的售后服务以及以后的合作。特别提醒：1，请买家签收前先打开快件或包裹检查货物是否有损坏，缺少，物品不对；损坏，缺少，物品不对的风险，在货物交付（买家签收）之前由卖家承担；交付（买家签收）之后由买家承担，卖家对上述风险概不负责；2，如遇到先签收再打开包装查看的情况，买家应当要求快递人员当场监督并打开包装查看；如发现不一致，应当及时与卖家联系和在签收单上加注详细情况并让快递人员签字确认。如买家在没有与我们联系的前提下签收完货物即表示默认并接受淘宝规则中的表面一致规则。3，家人，门卫等签收视同本人签收，签收后反映的外观破损或少件等情况，我们将不予赔偿！！！！

本店默认使用“圆通快递、韵达快递”；运费模块显示的运费不一定准确，实际运费按照快递公司收取为主，实行多退少补；

以上快递公司不到的地区可转发“邮政ems和e邮宝”，请联系客服并确定运费；

批发客户及购买数量多者推荐使用货运物流以节省运费。

货物发出后请勿每天都来催件，可自助查询，多谢支持。

非常感谢您选择本店购物，我们在致力追求完美的产品的同时，更加注重方便、快捷、贴心的服务！1，本产品非人为损坏享受厂家承诺的保换保修服务，保修一年。2，本商品适用淘宝7天无理由退换条款，质量问题退货须在48小时内提出，48小时后提供保换或保修，退货产品配件及包装须完整无损。3，配件不属于保修范围内，请买家注意使用方法。

退货换及返修运费条款：

凡本店购买的商品，在您收到货后（以快递单签收时间为主）有质量问题的7天内可予办理退换货，来回由我们承担(本店只退给买家跟我们发出时的同等运费)；7天以后出现质量问题运费由买家自己承担。

申请退货服务前，请务必先联系售后客服，以便我们尽快为您办理退货手续。如果商品已经拆卸、拆标牌、拆配件、浸水等人为损坏，影响第二次销售的商品将不进行退换。

本产品的电压比是22，电源相数是单相，额定功率是5，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是国产，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是50，型号是TDGC2-5K，加工定制是是，应用范围是调压