电池短路测试仪，未加酸电芯短路测试仪

产品名称	电池短路测试仪，未加酸电芯短路测试仪
公司名称	深圳市杰启飞机电有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:￥700.00 加工定制:是 类型:指针式电阻测量仪表
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道上横朗白云山新村25-26栋110C
联系电话	13417333605

产品详情

该仪器操作简单方便，检测准确，速度快。特点是普通万用表电阻最大量程只是40mω，大于40mω则为无穷大，根本就无法测量大于40mω的电阻。对于电池应该是正负极之间绝缘电阻越大越好。而本仪器测试电阻小于80mω，就能准确判断并发出报警信号,则为不合格品。(绝缘电阻在80mω以上的则为合格品),从而提高产品质量.因此是生产高品质电池的必备仪器之一。本机即可直拉读数又增加了报警功能，极大减小了工人视觉疲劳之苦，不失为一种实用大批量检测的测试仪器。

一、 适用范围及测试条件

1. 移动电话使用的锂电池、镍镉金属氧化物电池、铅酸电池和免维护电池。

2. 也可适用各类电池研究试验的科研单位及生产厂家。

3. 测试的电池必需是未充电或未加酸等半成品电池。反之本机视为短路电池。

二、 综合指标

1. 输入电压：ac220/50hz

2. 保险丝：0.5a保险管

3. 外形尺寸：250*200*100mm

4. 重量：1.1kg

5. 显示器：指针式

6. 报警方式：蜂鸣器

本产品的建议零售价是￥700.00，加工定制是是，类型是指针式电阻测量仪表，品牌是杰启飞，型号是JQF-04，测量范围是8000（MΩ），电 源是220V，测试电压是20（V），精度是0.01，重复误差是0.05，环境温度是35，相对湿度是38，校准周期是一年，重量是1（kg），尺 寸是250*250*100，规格是250*250*100