## PVC矿用600通风管 伸缩管 风管 尼绒管 橡胶管

产品名称	PVC矿用600通风管 伸缩管 风管 尼绒管 橡胶管
公司名称	宁波市北仑华发金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 适用风机:通用 规格:100mm-1500mm
公司地址	北仑小港新棉村
联系电话	086 0754 86175600 013306690765

## 产品详情

负压风管适用于采矿,隧道作业,市政环卫,化工,机械加工等,对粉尘,有毒有害气体,封闭的作业空间通风换气使用,是劳动保护的必备用品!产品阻燃,耐酸碱,抗静电,可接驳,任意弯转,既可固定使用,又可移动使用。产品可折叠,压缩比为1:30左右,携带非常方便

风管与风管、或与风机之间还可任意驳接延长,可作正负压吸排风,方便实用。本厂产品有保温型、 抗静电、防爆型、正负压导风筒可供选择。

材质有:pvc、pe\\玻璃纤维、硅胶、尼龙、铝箔、帆布、三防布、环保涂层布等可供广大客户选择。

布厚: 0.4mm-0.65mm可任意订做,常规颜色为橙色,其他颜色有:灰色、白色、蓝色、红色、黑色、绿色、黄色等。

产品口径有100mm-20000mm,通常长度为5m或10m,亦可任意订做。

本产品的加工定制是否,适用风机是通用,规格是100mm-1500mm,密度是40,抗压强度是3000-6000帕,品牌是华发,型号是8",弯曲强度是任意弯曲,使用温度是-15到100( )( ),材质是PVC夹网布,工作压力是3000(MPa),公称外径是400(mm),壁厚是0.4(mm)