

垂直冲击试验机、冲击台、冲击试验台

产品名称	垂直冲击试验机、冲击台、冲击试验台
公司名称	宝鸡伟隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:伟隆 型号:cj20 类型:机械冲击试验机
公司地址	岐山县蔡家坡开发区凤凰西路西段
联系电话	0917-8567980 13369216707

产品详情

cj20系列气压驱动垂直冲击、碰撞试验台

cj20是全气压驱动垂直冲击、碰撞试验系统，是一种设计新颖、自动化程度高、操作简单、维护方便的冲击、碰撞试验设备。cj20可执行常规的半正弦波、后峰锯齿波、方波等波形的冲击试验。

功能及特点：

采用全气压驱动，结构简单，可靠性高。并且无污染，可以保持环境干净、卫生；

大大提高了冲击试验效率，最大冲击速率可到80次/min；

可以很方便地实现大脉宽和小过载试验；

由于其采用冲击台结构，并且冲击速率快，因此可以用于替代碰撞台。和电机或者液压驱动的碰撞台相比，其可靠性更高，碰撞波形更好。

可以通过调节气体压力控制冲击的速度，碰撞速度调节方便。

控制测量软件采用shockdaq系列冲击控制、测量软件，可以进行冲击手动操作、连续冲击、单次冲击、间隔冲击，实现多种冲击模式，方便用户选择。

cj20系列气动垂直冲击、碰撞试验台

型号	cj20 - 50			cj20 - 100			cj20 - 200			cj20 - 400			
参数													
额定负载 (kg)	50			100			200			400			
台面尺寸 (mm)	500 × 400			600 × 600			800 × 600			1000 × 800			
冲击波形	半正弦波	后峰锯齿	梯形	半正弦波	后峰锯齿	梯形	半正弦波	后峰锯齿	梯形	半正弦波	后峰锯齿	梯形	半正弦波
峰值加速度 (m/s ²)	150 ~ 4000	100 ~ 2000	150 ~ 1000	150 ~ 3000	100 ~ 2000	150 ~ 1000	150 ~ 2000	100 ~ 6000	150 ~ 6000	150 ~ 2000	100 ~ 6000	150 ~ 6000	150 ~ 1000
脉冲持续时间 (ms)	60 ~ 3	18 ~ 3	18 ~ 6	60 ~ 3	18 ~ 3	18 ~ 6	60 ~ 3	18 ~ 6	18 ~ 6	60 ~ 3	18 ~ 6	18 ~ 6	60 ~ 3
外形尺寸 (mm)	1040 × 880 × 1880			1200 × 1030 × 1882			1250 × 1150 × 2200			1450 × 1350 × 2300			1450
台体重量 (kg)	1800			2500			2800			3800			
最大冲击频次 (次/分)	80			60			50			30			
使用标准	gjb150 gjb360 gjb548 gb/t2423 gjb1217 jjg497 mil-std-810f iec68												

本产品的品牌是伟隆，型号是cj20，类型是机械冲击试验机，冲击能量是1000 (J)，冲击速度是200 (m/s)，外形尺寸是1000X1200X2000 (mm)，重量是3000 (kg)，适用范围是各式冲击试验，加工定制是是