

电子电源老化箱/高低温湿热老化箱可订制

产品名称	电子电源老化箱/高低温湿热老化箱可订制
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海达仪器 型号:HD-E704
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

产品详情

图片展示：

电子电源老化箱/高低温湿热老化箱【可订制】图

电子电源老化箱/高低温湿热老化箱【可订制】高清图

一、电子电源老化箱/高低温湿热老化箱【可订制】产品简介：

本箱是环试行业中的一种产品总称，老化试验箱包含：臭氧老化、紫外老化、氙灯老化、换气式热老化、高温老化、盐雾腐蚀老化...等众多老化试验方式。是人工环境气候试验方法中较重要的一种。

二、电子电源老化箱/高低温湿热老化箱【可订制】产品用途：

本箱用来试验电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片，以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。换气式老化试验箱以热风循环方式，促使试片老化，内箱密闭性强，具有抽换内箱空气装置，设有超温自动切断保护装置，符合ul-1581试验要求。

三、电子电源老化箱/高低温湿热老化箱【可订制】技术参数：

- 1、内箱尺寸：50 × 50 × 60cm
- 2、温控范围：常温 ~ 200 。
- 3、控制方式：自动演算控制器
- 4、温度显示：0.1
- 5、控制精度：±3
- 6、分布精度：±1 （at-100 ）
- 7、时间记忆：0-999小时hours,停电记忆型、含蜂鸣器
- 8、转盘转速：φ 45cm、10 ± 2 转/分钟
- 9、uv光源：uv300w灯泡
- 10、标准配件：棚板2片
- 11、加热方式：热风循环
- 12、安全保护：超温断电指示灯、安全超载开关电流表
- 13、制造材质：内部sus#304不锈钢板，外部高级烤漆
- 14、外型尺寸：（l × w × h） 114 × 94 × 130 cm
- 15、重量：140 kg
- 16、电源：1 ,ac220v, 15a

ps：以上价格仅供参考，以实际下单价格为准！

本产品的加工定制是是，品牌是海达仪器，型号是HD-E704，类型是精密老化箱，材质是内部SUS#304不锈钢板，外部高级烤漆，温度范围是常温 ~ 200 （ ），功率是0（W），工作室尺寸是500 × 500 × 600（mm），电源是1 ,AC220V,15A，适用范围是可促进加硫橡胶之劣化，以计算加热前后拉力及伸长之变化率