

# 老化房,老化箱,老化柜,老化室,烧机房,电源老化房,电路板老化箱

产品名称	老化房,老化箱,老化柜,老化室,烧机房,电源老化房,电路板老化箱
公司名称	东莞市科仪检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:KEYI/科仪 型号:KY-LHF400
公司地址	广东 东莞市 寮步镇寮浮路药勒段138号
联系电话	076923616012 13532988758

## 产品详情

### ky-lhf400老化房(技术规格书)

设备名称:老化房

#### 一、适用范围

该试验室是对电子产品、化工行业及零部件进行高温老化试验的专用设备，具有效率高、准确可靠的特点,同时具有安全保护功能,操作维护方便。

#### 1执行标准

gb/t2423.1《电工电子产品基本环境试验规程》高温试验、恒温试验

gb11158高温试验箱技术规范

#### 2检测范围

该试验室可满足各型电子产品、化工行业及零部件的老化试验。

#### 二、设备周围的环境条件

(1) ac 380v  $\pm$  15%.频率及误差 : 50  $\pm$  0.5hz; 三相五线

(2) 温度范围 : 5-35

(3) 湿度范围：20-90%rh

(4) 大气压力：86-106kpa

(5) 空气质量：无高浓度粉尘及腐蚀性气体，且不能在易燃易爆气体中试验和贮存。

### 三、设备安装、调试

(1) 安装、调试、验收在甲方工厂内进行。

(2) 乙方提供的设备到达甲方后，由甲乙双方到甲方工厂共同开箱，并确认所有设备以及附件、配件的完好和数量与要求是否一致，由双方签字认可。

(3) 安装调试由乙方负责，甲方给予协助，质量由乙方保证。

(4) 乙方负责对本设备安装完毕后所产生的场地不良清洁卫生、设备有关废品搬运等工作，并遵守甲方的规章制度。

### 四、技术条件参数

序号	箱体规格	室内尺寸:长5.0米*高2.2米*深4.0米.
1	主体材料	主体采用彩钢夹心岩棉板,厚70mm双面电脑白色,彩钢板拼装而成，四周用冷板直角包边，采用拉钉固定.
2	可调节温度	1、温度范围：常温-80（常用70）.
3	升温时间	1、升温时间：常温-70，约30分钟.
4	空间温均匀度	1、恒温30分钟后，室内温度均匀度 $\pm 5$ .
5	恒温控制系统	1、温控仪表采用数显示，规格96*96mm，台湾台松仪表； 2、电流控制为：ssr固态继电器； 3、温度传感器：k型； 4、计时功能：1-9999显示，时、分、秒可调； 5、电控箱1个（采用1.0mm钢板折弯焊接成型，内、外烤电脑色漆）； 6、另配三色指示灯、超温指示、缺相指示、运行指示； 7、热风循环风机二组风机，10.5寸风轮二个；
6	加热元件	1、加热元件采用304不锈钢，带散热片发热管加热； 2、总功率约15kw.分为二组加热。
7	电控箱	1、电控箱安装于主体外右侧面，独立式。

8	结束报警声音	1、警车式声光报警器，100m内可清晰听到	
9	室内照明	1、室内安装4只40瓦防爆灯； 2、220v电压，10a插座4只，配2.5平方国标电线。	
10	排风系统	1、自然进风口2个,位于箱体顶部； 2、自然排风口2个,位于箱体顶部。	
11	循环风系统	1、风管采用1.0mm的镀锌风管制作； 2、强制风循环运风，风机共2套，循环方式：两边顶部排风，依靠房间空气整体循环。	
12	老化门	1、门规格：900×1800mm，双门式，向外开启 2、门上安装钢化玻璃视窗，规格：500×800mm	
13	报警告示	1、加热运行时亮“绿灯”显示	
	保护装置	2、缺相停止时亮“黄灯”显示	
		3、超温时亮“红灯”显示，同时停止加热；	

## 五、售后服务承诺书

包括安装、调试，教育训练，售后服务

### 一、安装调试

机器运到贵公司进行安装，由我方派遣售后服务工程师到贵方进行安装调试，7日内完成。

### 二、教育训练

设备安装调试完毕，验收合格后，由我司技术工程师对贵司相关人员进行现场讲解、示范训练，需方提供培训场所和必要的条件。训练包括：

- 1、操作训练：通过训练使贵司相关人员熟练掌握设备操作全过程，了解机器原理。
- 2、维修训练：通过训练使贵司相关人员掌握机器工作原理，整机及配件构造、一般故障维修方法。
- 3、维护训练：通过训练使贵司相关人员了解机器工作原理，了解配件及整机的日常维护方法。
- 4、供方长期提供技术咨询。

### 三、售后服务规范

- 1、自交货之日起，我公司试验机整机保固期为一年。
- 2、保固期限内，如遇设备质量上问题，我公司负责免费维修及更换零部件，无须客户承担任何费用。
- 3、我公司对设备的控制部分及软件系统提供终身服务及硬件系统的技术支持。
- 4、服务电话立即作出反应，4小时内回报处理方案，广东地区24 - 48小时内安排技术人员到现场，国内其它地区另议，或以客户要求为准。
- 5、针对客户的具体操作人员，我公司免费上门给予操作培训、简单故障排除、技术深入研制等培训，保证设备使用者能够掌握使用技术。
- 6、技术工程师可按要求上门服务（包括整机维护、技术讲解及操作指导等）。
- 7、我公司技术顾问随时解答客户在技术及标准规范方面的疑问及进行技术指导。
- 8、保固期外，整机终身保修，如需更换零部件，只收更换零部件的市场成本价。

本产品的加工定制是是，品牌是KEYI/科仪，型号是KY-LHF400，类型是热老化箱，材质是彩钢板，温度范围是80（ ），功率是15（ W ），工作室尺寸是4000\*3000\*1800（ mm ），电源是380V，适用范围是电子,电路板,电源等