PVD-250-L台式精密真空脱泡箱 消泡机 有加热及不加热型

产品名称	PVD-250-L台式精密真空脱泡箱 消泡机 有加热及不加热型
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:TATUNG 型号:PVD-250-L
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

真空脱泡箱

真空消泡机,专供ab胶,树脂胶,以及其他胶类脱泡使用,脱泡效果非常好

应用:可用于各种化工,生物,制药,医疗,农业研究,环境测试、易氧化物质、各类实验室等在真空条件下储存物品或陶瓷、胶水、环氧树脂、涂料、塑料玩具、树脂工艺品、蜡烛、打印机墨盒及玻璃制品等行业的真空脱泡处理。

产品特征:

1.采用流线型设计,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆为不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁.

2.独特的辐射加热方式,使内箱温度高度分部均匀、稳定，使干燥的物品更加得到充分受热均匀。

3.本设备采用微电脑pid控制,系统具有自动控温,定时,超温报警等,采用lcd液晶显示,触摸式按钮,简单易用,性能稳定.

4.箱体标配超大观察窗,采用优秀的隔热技术,使观察窗温度在合理范围内.工作室采用灵活搁架,可以随意调整搁架高度和数量.

5.采用先进的保温技术和保温材料，保证箱体内的温度不易流失，使其减少能耗，更加节能.

6.可选配安装独立限温控制器,双重保护系统安全,提高系统安全系数.

7.全系列选配真空泵，50l及50l以下外置真空泵，90l以上内置真空泵.

型号及参数:

名称	真空脱泡箱					
型号	pvd-020-l	pvd-030-l	pvd-050-l	pvd-090-l	pvd-210-l	pvd-250-l
容积	20l	30l	50l	90l	210l	250l
控温范围	r.t.+10～250°C					
温度调节精度	0.1°C					
控温精度	±0.5°C					
隔板数量	1pcs		2pcs		3pcs	
真空度	<133pa或选配50pa					
真空泵	不带		带下柜,带真空泵		不带	
电源	ac220v/50hz				ac380v/50hz	
额定功率	0.5kw	0.8kw	1.4kw	2.4kw	3.6kw	4.0kw
内胆尺寸	300x300x275	320x320x300	415x370x345	450x450x450	560x640x600	700x600x600
外形尺寸	585x450x455	605x470x480	700x520x525	595x600x1245	705x790x1395	985x750x890

选项:

ss-不锈钢外壳

td-外置真空泵用下柜体

vp-选配真空泵

hc-承重型隔板（承重50kg,标准承重15kg）

如需要全自动第三方气体进气阀,温度,真空度,工作室容积等,有特殊要求的请联系本公司销售员

本产品的加工定制是是，品牌是TATUNG，型号是PVD-250-L，材质是不锈钢内胆,外壳轧钢喷塑，温度范围是室温+10～250°C（°C），测量范围是AB胶,树脂胶,其他胶类，工作室尺寸是700X600X600（mm），重量是200（kg）