

# 出售 TE2000型微压差表0-60pa 高效型微差压表 微压差计

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 出售 TE2000型微压差表0-60pa 高效型微差压表<br>微压差计 |
| 公司名称 | 常州立优立特机电有限公司                         |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:优立特<br>型号:YLT-2000      |
| 公司地址 | 常州市新北区黄河东路88号江南五金机电城8-2-1<br>26号     |
| 联系电话 | 15806121033                          |

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

【品名】：微压差表

【规格】：0-60pa

【尺寸】：120.65\*55.6mm

【重量】：0.54kg/只

注意：仅适用空气或其他兼容气体  
点击下面的

此量程0-60pa为工程最常用量程范围表 详细资料请到[www.ybsdq.com](http://www.ybsdq.com)官方网站下载

差压表被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等，同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制，以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。

适用行业：

医疗卫生、微电子、航天航空、环保工程、生物工程、制药、楼宇智能、暖通空调、食品饮料、精密电子加工等

特点：

- 实用型专利产品
- oem生产商
- 磁动螺旋蜗杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦。
- 表内无需充注液体。
- 无惯性、无漂移的指针运动。
- 本质上没有滞后。
- 极好的抗震动、抗抖动性能。
- 可测量正压、负压或差压。
- 81种量程，最小0 - 30pa，最大0 - 80kpa。
- 2组压力接口（侧面背面）+ 3种安装方式 = 自由灵活的应用。
- 良好的精度，合理的价格。

技术指标：

- 环境温度：-70 ~ 60
- 额定压力：-68 ~ 103kpa
- 过压：约172kpa时橡胶过压塞被冲开。
- 过程连接：高压和低压孔均为1/8 椎管螺纹，两组（侧面和背面各一组）

外壳材质：压模铸铝，主体和铬化铝部件经过168小时盐浴试验，外部最终涂层暗灰色。

- 精度：在21 下为  $\pm 2\%fs$ （-125pa;250pa型为2%，-60pa，型为2%）

· 标准附件：2个1/8npt堵头，2个1/8 螺纹橡胶管接头，和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡（又mp和hp选项的表，用安装环和卡环固定器取代上述3个螺钉）

现货供应量程下面选择

|              |         |                |            |
|--------------|---------|----------------|------------|
| -30pa-30pa   | 0-30pa  | -60-60pa       | 0-60pa     |
| -125pa-125pa | 0-125pa | -200-200pa     | 0-200pa    |
| -250pa-250pa | 0-250pa | -500-500pa     | 0-500pa    |
| -750pa-750pa | 0-750pa | -1kpa-1kpa     | 0-1kpa     |
| -2kpa-2kpa   | 0-2kpa  | -2.5kpa-2.5kpa | 0-2.5kpa   |
| -3kpa-3kpa   | 0-3kpa  | -5kpa-5kpa     | 0-5kpa     |
| -6kpa-6kpa   | 0-6kpa  | -10kpa-10kpa   | 0-10kpa    |
| 0-20kpa      | 0-25kpa | 0-30kpa        | -8kpa-8kpa |

我司产品均为2年保固保修，该产品已通过质量鉴定

本产品的加工定制是是，品牌是优立特，型号是YLT-2000，精度等级是1，最大工作压力是1（Mpa），外形尺寸是120（mm），适用范围是净化,手术室，量程范围是100（kPa）