

微压差表 微压力表 压差计 差压计 圆形指针 品质保证

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 微压差表 微压力表 压差计 差压计 圆形指针 品质保证 |
| 公司名称 | 乐清市卓品仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:ZPYB 型号:ZP-2000 |
| 公司地址 | 经济开发区 |
| 联系电话 | 86-577-82174666 15381512251 |

产品详情

差压表被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等，同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制，以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。

适用行业：

医疗卫生、微电子、航天航空、环保工程、生物工程、制药、楼宇智能、暖通空调、食品饮料、精密电子加工等

特点：

- 实用型专利产品
- oem生产商
- 磁动螺旋蜗杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦。
- 表内无需充注液体。
- 无惯性、无漂移的指针运动。

- 本质上没有滞后。
- 极好的抗震动、抗抖动性能。
- 可测量正压、负压或差压。
- 81种量程，最小0 - 30pa，最大0 - 80kpa。
- 2组压力接口（侧面背面）+ 3种安装方式 = 自由灵活的应用。
 - 良好的精度，合理的价格。

技术指标：

- 环境温度：-70 ~ 60
- 额定压力：-68 ~ 103kpa
- 过压：约172kpa时橡胶过压塞被冲开。
- 过程连接：高压和低压孔均为1/8 椎管螺纹，两组（侧面和背面各一组）
- 外壳材质：压铸铝，主体和铬化铝部件经过168小时盐浴试验，外部最终涂层暗灰色。
- 精度：在21 下为 $\pm 2\%fs$ （-125pa;250pa型为2%，-60pa，型为2%）
- 标准附件：2个1/8npt堵头，2个1/8 螺纹橡胶管接头，和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡（又mp和hp选项的表，用安装环和卡环固定器取代上述3个螺钉）

我司产品均为2年保固保修，该产品已通过质量鉴定。

本产品的加工定制是是，品牌是ZPYB，型号是ZP-2000，精度等级是 $\pm 2\%FS$ ，外形尺寸是120（mm）（mm），适用范围是60pa，量程范围是-30~210KPa（kPa）（kPa）