

进口风机风速风压测试仪,testo 512

产品名称	进口风机风速风压测试仪,testo 512
公司名称	昆山普瑞达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:TESTO/德图 型号:testo512
公司地址	江苏昆山市南港望江路1号
联系电话	86 0512 50192769 18912699649

产品详情

德图testo 512压力仪，testo-512差压计

德图testo 512压力仪可用于测量压力和风速，并可通过按键切换单位。使用皮托管时，testo 512显示压力和风速。保护软套，防尘、防水、防撞击(选配)。

testo 512	testo 512差压仪, 0 ~ 2hpa,包括电池和标定证书	0560 5120
testo 512-1	testo 512差压仪, 0 ~ 20hpa,包括电池和标定证书	0560 5121
testo 512-2	testo 512差压仪, 0 ~ 200hpa,包括电池和标定证书	0560 5122
testo 512-3	testo 512差压仪, 0 ~2000hpa,包括电池和标定证书	0560 5123

德国德图testo 512压力仪的优点一览

同时测量风速和压力可调阻尼内置密度补偿6个可选择单位: hpa/mbar, mmh2o, mmhg, psi, inh2o, inhg

存-1
储0.
温0..
度.7
0.
0
。
c
操0.
作0..

温度	0.0	°C
电池类型		
电池寿命	12000	h
重量	2750	g
规格	57.0	(1 x 19 x 1.5 x 0.42) mm

德国德图testo 512压力仪的技术参数:

探头类型 (测量值)	量程		
内置压力传感器(压力)	0.0 ... 800.0 inh2o	精度	+/-0.5% of f.v. (0.0 ... 800.0 inh2o)
		过载	+/-1600.0 inh2o (0.0 ... 800.0 inh2o)
		分辨率	+/-1.0 inh2o (0.0 ... 800.0 inh2o)
内置压力传感器(压力)	0.0 ... 2000.0 hpa	精度	+/-0.5% of f.v. (0.0 ... 2000.0 hpa)
		过载	+/-4000.0 hpa (0.0 ... 2000.0 hpa)
		分辨率	+/-1.0 hpa (0.0 ... 2000.0 hpa)

testo 512差压仪/风速仪可在大背光显示屏幕上同时显示压力和风速，读取方便且现场打印测量数据，包

括日期和时间，最大/最小值。

testo 512差压仪/风速仪有2个可转换的测量单位：m/s和fpm。8个压力测量单位：kpa, hpa, pa, mh2o, mhg, psi, inch h2o, inch hg

testo 512差压仪/风速仪可计算平均值，带密度补偿功能。通过保持键将当前读数锁定在屏幕上。测量最大/最小值，可以显示和存储在仪器上。保护软套使仪器防撞、防污和防水。

8个压力测量单位: kpa, hpa, pa, mm h2o, mmhg, psi, inchh2o, inch hg
2个风速测量单位: m/s, fpm
密度补偿背光显示锁定读数/最大值/最小值打印读数，带日期/时间，最大/最小值

testo 512差压仪/风速仪探头一览 - testo 512

简要描述	量程	精确度	订货号
皮托管，1000mm长，连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速			0635 2345
皮托管，350mm长，连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速			0635 2145
皮托管，500mm长，不锈钢制造，连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速			0635 2045

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是testo512，精度等级是0.5，最大工作压力是1（Mpa），外形尺寸是70×150×30（mm），适用范围是风机，风管，量程范围是0-20（kPa）