

# IP电源控制插座

产品名称	IP电源控制插座
公司名称	北京中新创科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心418室
联系电话	15601170527

## 产品详情

dnd70000系列 ip电源控制插座（以下简称dnd70000 pdu）是我公司针对各类机房、工业场合和家庭研发的智能pdu设备，也即网络电源管理器。通过网络技术，用户可以在地球任意一个角落控制电器设备的电源上电和断电，也可随时查询当前设备的供电情况，无需浪费人力和时间亲自前往，坐在办公室一目了然。

ip电源控制插座系列支持多种控制方式包括web,snmp,modbus/tcp,telnet和专用软件等，还可为用户订制通信协议。dnd70000每路开关支持2个定时动作，包括定时开，定时关和定时重启功能，每天重复执行，工作日或周末定时功能可在设备无需工作时节约能源，对一些需要定时重启的设备也很有用。

ip电源控制插座设备选型表:

dnd74208 - 8口，16a,2路干接点+电压+电流+温度+湿度+机内温度测量（1u机架式）

dnd75208 - 8口，16a,2路干接点+电压+电流（1u机架式）

dnd70208 - 8口，16a,2路干接点（1u机架式）

dnd70204 - 4口,16a,2路干接点，（桌面型）

ip电源控制插座的特点：8路电源输出，总电流16a,每路最大电流10a

加电后自动恢复到断电前的各个开关断电状态 最多5个模拟传感器，2个开关量输入传感器  
可设置预警、告警两级数值 密码保护，非授权用户无法控制

196条操作记录,3个snmp trap告警地址 内部web服务器，无需专用计算机操作

内部实时时钟，断电时间保持 上电延时时间，设备加电后延时给开关供电，保证电压稳定

延时顺序开机，避免设备同时加电给电源和设备本身带来冲击

定时功能，编排定时开关设备电源的计划

led指示每路开关的供电状态，led数码管显示时间和传感器数值 嵌入式技术，支持web等方式浏览

整机使用可靠性高，抗干扰能力强。 180-265v宽电压输入，提供防雷击抗浪涌保护

## ip电源控制插座技术参数

网络接口 一个10/100baset接口

支持协议 ip,tcp,udp,snmp,modbus/tcp,telnet,http

密 码 长达16位

本地串口 1个rs232,9600,n,8,1 , 可以做本地控制口或透明通道或两个干接点。

cpu 双cpu处理器, 32位

定时功能 内置2个定时动作

延时上电 5-1800秒可设置

顺序上电 5-250秒可设置

重启时间 6-180秒可设置

断电记忆 恢复至断电前状态

led 指示 每路插座当前状态 , 设备运行指示 , 以太网连接指示

数码显示 数码管显示时间和传感器数值 (注 : dnd70204没有数码显示)

管 理 http , telnet , console , 专有软件 , snmp网管软件

历史记录 保存96条端口操作记录.继电保存。

质 保 1年 (免费升级维护设备)