

智能电源分配插座

产品名称	智能电源分配插座
公司名称	北京中新创科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心418室
联系电话	15601170527

产品详情

智能电源分配插座是dnd70000智能设备系统中的一员，采用工业级机架设计理念可直接安装在标准19英寸机柜中。智能电源分配插座主要应用于控制系统中的可编程开关模块，可用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘及机顶盒等外设电源和触发。通过与中控系统的连接接收控制代码，对连接的周边设备电源进行定时、延时、控制时序的开关，起到对周边连接设备的管理和保护作用。

智能电源分配插座内设8个大电流继电器，允许强电以及弱电方式的输入输出，最大电流值16a，单路最大电流10a，总负载能力3600w足以满足绝大部分工程环境需求。

智能电源分配插座也称为网络电源插座、智能pdu、机架式pdu、远程电源控制管理器（即rpdu），主要用于数据中心（idc）、机房、it电源设备、服务器等的电源控制和监控。智能电源分配插座的dnd70000系列能帮您轻松实现远程电源的集中管理。

产品参数说明

8路独立电源开关控制；

电源：1路ac 220v输入，8路ac 220v输出,单路或多路可编程开关；

cpu：双cpu处理器,32位

网络接口：一个10/100baset接口

本地串口：1个rs232,9600,n,8,1，可以做本地控制口或透明通道或两个干接点。

中控i o控制 / 可兼容第三方中控设备控制

id选择：软件设置网络id身份代码

支持协议：ip,tcp,udp,snmp,modbus/tcp,telnet,http

密 码：长达16位

定时功能：内置2个定时动作

延时上电：5-1800秒可设置

顺序上电：5-250秒可设置

重启时间：6-180秒可设置

断电记忆：恢复至断电前状态

led 指示：每路插座当前状态，设备运行指示，以太网连接指示

数码显示：数码管显示时间和传感器数值

管 理：http，telnet，console，专有软件，snmp网管软件

历史记录：保存96条端口操作记录.继电器保存。

加电后自动恢复到断电前的各个开关通断电状态 最多5个模拟传感器，2个开关量输入传感器
可设置预警、告警两级数值 密码保护，非授权用户无法控制

196条操作记录,3个snmp trap告警地址 内部web服务器，无需专用计算机操作

内部实时时钟，断电时间保持 上电延时时间，设备加电后延时给开关供电，保证电压稳定

延时顺序开机，避免设备同时加电给电源和设备本身带来冲击

定时功能，编排定时开关设备电源的计划

led指示每路开关的供电状态，led数码管显示时间和传感器数值

嵌入式技术，支持web等方式浏览 整机使用可靠性高，抗干扰能力强。

180-265v宽电压输入，提供防雷击抗浪涌保护 质 保：1年（免费升级维护设备系统）