

# 免费送货专业加工硫化罐电加热蒸汽

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 免费送货专业加工硫化罐电加热蒸汽                     |
| 公司名称 | 淮安市春光机械有限公司                          |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>型号:/DN2000X3000mm<br>品牌:均力 |
| 公司地址 | 江苏省淮安市金湖县园林南路205号                    |
| 联系电话 | 86-051786897564 13813331090          |

## 产品详情

### 直接式硫化罐主要规格及技术参数

直径dn800 - dn3000mm 长度2000 - 30000 mm 类别 1、2类 容积 0.6 - 212 ( m<sup>3</sup> )  
工作压力0.4 - 1.5 ( mpa ) 工作温度142.9 - 297.36 ( · c ) 介质：压缩空气 材质：碳钢或不锈钢

注:本公司还可以根据用户的要求设计、制造各种规格的直接式硫化罐,以满足用户的多种用途需要。

### 用途：

干燥、消毒、定形、硫化和固化。

本类硫化罐采用直接蒸汽加热，主要用于橡胶制品的硫化以及再生胶脱硫，丁苯橡胶热塑炼；中药、食品灭菌，还可将物料蒸煮，也可用于铝制品的氧化处理，建筑业中的蒸流橡胶电缆的硫化及物品的烘干和固化等。

### 特性：

本设备属一、二类快开门盖压力容器，配备开门安全联锁装置；还可根据用户要求配备工艺流程微机自动化控制系统。

本产品的加工定制是是，型号是/DN2000X3000mm，品牌是均力，有效长度是1-20 ( mm )，工作压力是0.4-1.5 ( MPa )，类型是电热硫化罐，样式是卧式，直径是DN2000 ( mm )，罐内有效空间是0.6-212 ( m<sup>3</sup> )，工作温度是142.9-197.36 ( )，主电动机功率是1.1 ( KW )，外形尺寸是\*\*\* ( m )，重量是6000 ( kg ) ( kg )