HZDL-8汉字自动定硫直产

产品名称	HZDL-8汉字自动定硫直产
公司名称	鹤壁市山城区鑫诚信煤质仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:诚信 型号:HZDL-8
公司地址	中国 河南 鹤壁市山城区 鹤壁公园南门
联系电话	86-3922626933

产品详情

hzdl-8汉字自动定硫仪

品牌cx hfdl-6h
类型智能定硫仪 型号 0.01-25（%）
分析时间300（s） 测量范围 ac220（v）
电源电压

本仪器较同类测硫仪相比，具有如下特点：

【1】人机界面友好，键盘操作简单易学好用。

【2】炉温采取pid模式控制炉流，控温精度高，可有效保护硅碳管，延长使用寿命。

【3】设定炉温，修正等可直接通过键盘输入改变。

【4】智能控制电解开关的开与关，不会因开、关机的顺序而产生过电解现象。

【5】做煤样时可以随时查看炉温、炉流、指示电压、进程时间及含硫量，试验过程一目了然。

【6】自动判断滴定终点，缩短实验时间，提高工作效率。

【7】若输入了水分值，则计算、打印干基硫和水分值。

【8】本仪器可以掉电记忆最新的30个历史记录，并可随时打印历史记录。

主要技术指标

1. 测硫范围： 0.01~25%

2. 测硫精度：符合国标要求

3. 实验时间: 4--7min 单片机自动控制实验时间

4. 实验温度: 600--1150°C 用户可自行设定

5. 升温速度：20--30°C/min 单片机自动控制

6. 加热器件: 硅碳管(选购硅碳管时以7--10ω为最佳值)

7. 测温元件: s型热电偶

8. 硫分解器件:电解池(容积为400毫升，电解铂电极面积1cm

×1.5cm，指示铂电极面积0.5×1cm)。

9.电源要求：电压: ac220v±10% 50hz 功率: 2kw

10.使用环境：温度:5—40°C 湿度<85%

11. 外型尺寸(mm):

控制器：365×155×340

高温炉：580×250×270

净化器：258×300×360

12.整机重量:大约60kg

本产品的加工定制是是，品牌是诚信，型号是HZDL-8，类型是自动定硫仪，测量范围是0.01-25（%）（%），分析时间是300（s）（s），电源电压是AC220V±10%（V）