

不锈钢化渣冷压球团粘合剂

产品名称	不锈钢化渣冷压球团粘合剂
公司名称	滦县永恒粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市滦县张百户坎
联系电话	0315-5030210

产品详情

此粘合剂，是专门为上海某企业专门研制的不锈钢化渣剂冷压球团粘合剂。

不锈钢化渣剂，在初炼初期适时加入，能迅速成渣，降低难熔物质熔点，促进炉渣流动，改善钢水流动性。保证工艺顺畅，使金属和渣很好的分离，降低铁损；并能增强钢材的性能。由于不锈钢化渣剂的特殊性，导致成型所选的粘合剂要求非常高。我公司针对上海某不锈钢化渣剂的化学以及物理特性，有针对性的研发了适用于上海某不锈钢化渣剂冷压成型的冷压球团粘合剂

一、理化性质：

1.主要成分：主要原料长绒棉，加酸、碱等化学试剂，经改性等系列化学反应而成，另掺有部分无机粘合剂和高吸水性树脂。均为绿色环保材料。

2.胶体性质：复合型粘结剂遇水后形成具有一定浓稠度和粘结力的浅灰色胶体，胶体稳定性强，具有高吸水性和粘结性，不易分解。

二、粘合剂特点

1.用量小：用量2-3.0%

2.成球率高达96%；初始强度好，2米自由落体不碎；干燥后单个球体抗压强度 2000n。

3.不增加灰分，不降低热值，不降低品位；粘结力强，成型效果好，外观均匀美观。

4.各项指标均符合钢厂要求。

5.绿色环保：主要原料长绒棉，加酸、碱等化学试剂，经一系列复杂的化学反应而成，另掺有部分无机粘合剂。均为绿色环保材料。不影响产品品质，对人体安全无害，对环境友好。

三、粘合剂使用方法：

1、直接加入干粉：粘合剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例要根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。

2、将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。

3、搅拌均匀后，手握成团，即可压球。

因各厂家指标不同，请采购前先配合我公司技术人员进行产品实验。