

节流装置 差压式节流装置 楔形节流装置

产品名称	节流装置 差压式节流装置 楔形节流装置
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:DJXH
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

主要技术参数测量精度：优于示值的 $\pm 0.5\% \sim \pm 1.0\%$ 。长期运行精度：0.2%f.s/y。最低流速：0.01m/s。使用寿命：可长达十年以上。流量范围度：1：10，最高可达1：20。雷诺数系数使用范围：下限300，上限达 1×10^6 以上。测量液体粘度上限：500mpa?s。工作压力范围：6.4mpa。工作温度范围：-50~560。管道尺寸：10~1500mm。工作环境温度：80。工作环境相对湿度：15~85%。差压与压力变送器电源电压：24vdc。差压与压力变送器输出电流：4~20ma。人工智能流量运算显示器电源电压：220vac。智能差压与压力变送器通讯方式：hart & brain。人工智能流量运算显示器通讯方式：rs232 & rs485。人工智能流量运算显示器可对差压与压力变送器提供24vdc隔离电源。人工智能流量运算显示器可输出4~20ma流量信号。

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是DJXH，类型是差压式流量计，测量范围是0-10000，公称口径是50-1200，测量精度是0.5，公称压力是1.01.6（Mpa），适用范围是气体、液体