

# 电力电容器 BSMJ-0.45-30-3

产品名称	电力电容器 BSMJ-0.45-30-3
公司名称	上海威斯康实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海威斯康实业有限公司 型号:BSMJ0.45-30-3
公司地址	上海市宝山区南蕰藻路393号2号楼A17
联系电话	18858773332

## 产品详情

### 一、 概述：

自愈式低电压并联电容器是采用先进的锌铝复合金属化膜作为材料，引进国外先进技术、设备，严格按照国家标准及iec标准组织生产的，主要用于低压电网提高功率因数，减少线路损耗，改善电压质量，是国家推荐使用的新型节电产品。

本公司依靠科技优势和严格按iso9001质量体系管理，产品质优价廉、服务周到。保质期一年半，明显高于国内同行产品。

### 二、 型号含义

### 三、 主要技术指标

- 1、 使用环境：环境温度-25 ~+50 、湿度 85%，海拔2000米以下。
- 2、 额定电压：250v、400v、525v、690v、750v、1050v。
- 3、 额定电量：1-100kvar
- 4、 容量允差：-5~10%
- 5、 损耗角正切值：在工频额定电压下，20 时tg 0.1%。
- 6、 交流耐电压：极间2.15倍额定电压10秒钟，极壳间3kv 10秒钟。

- 7、 最高允许电压：1.10倍额定电压。
- 8、 最高允许电流：1.30倍额定电流。
- 9、 自放电特性：电容器 2 $\mu$ n直流电压，断开电源3分钟后，剩余电压降低到75v或更低。
- 10、 符合标准：gb12747-2004 iec60831-1996。

#### 四、 主要特点：

- 1、 体积小、重量轻：由于采用金属化聚丙烯膜材料作为介质，体积、重量仅为老产品的1/4和1/5。
- 2、 损耗低：实际值低于0.1%，所以电容器自身的能耗低，发热少，温升高，工作寿命长，节能效果佳。
- 3、 优良的自愈性能：过电压所造成的介质局部击穿能迅速自愈，恢复正常工作，使可靠性大为提高。
- 4、 安全性：内装自放电电阻和保险装置。内装放电电阻能使电容器上所带的电能自动泄放掉；当电容器发生故障时，保险装置能及时断开电源，避免故障的进一步发展，确保使用安全。
- 5、 不漏油：本电容器采用先进的半固体浸渍剂，滴熔点高于70℃，在使用过程中不漏油，避免了环境污染，电容器也不会因失油而失效。

联系方式 联系地址：中国 上海市宝山区 南蕙藻路393号2号楼a17手机：18858773332联系电话：0577-27878718传真号码：0577-27878719腾讯qq：693110456阿里旺旺:上海威斯康实业公司网址：<http://www.vksy.com>

本产品的加工定制是是，品牌是上海威斯康实业有限公司，型号是BSMJ0.45-30-3，额定电压是450（V），额定频率是50（hz），介电强度是1000（V），整机功耗是0.5（W），产品认证是检验报告