

探伤仪、数字超声波探伤仪、GTJ-U600超声波探伤仪、探伤仪价格

产品名称	探伤仪、数字超声波探伤仪、GTJ-U600超声波探伤仪、探伤仪价格
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:超声波探伤仪 品牌:新诺
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

北京新诺立华仪器有限公司销售探伤仪、数字超声波探伤仪、gtj-u600超声波探伤仪、探伤仪的价格根据需要量和收货地址还可以有优惠，详询：010-56299117
13321915117 qq 85279198

一、用途概述gtj-u600是一款便携式、全数字式超声波探伤仪，能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、夹杂、气孔等）的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室，也可以用于工程现场。本仪器能够广泛地应用在制造业、钢铁冶金业、金属加工业、化工业等需要缺陷检测和质量控制的领域，也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。二、产品特点仪器特点：全中文显示，主从式菜单，并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮，操作便捷，技术领先。检测范围：零界面入射~6000mm(钢中、纵波)，可连续调节发射脉冲：脉冲幅度：500v；探头阻尼：100、200、400 可选，满足灵敏度及分辨率的不同工作要求；工作方式：直探头、斜探头、双晶探头、穿透探伤放大接收；硬件实时采样：高分辨率10位ad转换器，采样速度160mhz，波形高度保真检波方式：正半波、负半波、全波、射频检波滤波频带（0.5~10）mhz，根据探头频率全自动匹配，无需手动设置。闸门读数：单闸门和双闸门读数方式可选；闸门内峰值读数增益：总增益量110db，设0、0.1db、2db、6db步进值，独特的全自动增益调节及扫查增益功能，使探伤既快捷又准确。闸门报警：门位、门宽、门高任意可调；b闸门可选择设置进波报警或失波报警；闸门内蜂鸣声和led灯(吵闹环境中led灯报警非常有效)报警及关闭。数据存储：10组探伤参数通道，可预先调校好各类探头和仪器的组合参数，自由设置各行业探伤标准；可存储1000幅探伤回波信号及参数，实现存储、读出及通过usb接口传输探伤功能：探伤标准：内置各行业常用探伤标准，直接调用，方便、快捷焊缝图示：可设置焊缝形态参数，探伤中直观显示焊缝图和缺陷在焊缝中的位置自动校准：探头零点和探头角度（k值）自动校准功能；声速自动测量功能波峰记忆：实时检索缺陷最高波，记录缺陷最大值 值计算：直探头锻件探伤找准缺陷最高波后自动计算、显示缺陷当量尺寸缺陷定位：实时显示缺陷水平、深度（垂直）、声程位置缺陷定量：缺陷当量db值实时显示缺陷定性：通过回波包络波形，方便人工经验判断dac/avg：曲线自动生成，取样点不受限制，并可进行补偿与修正。曲线随增益自动浮动、随声程自动扩展、随延时自动移动。能显示任意孔径的avg曲线。实时时钟：实时探伤日期、时间的跟踪记录，并记录存储。通讯接口：usb2.0高速通讯传输接口电池模块：

大容量锂电池模块，在线充电和脱机充电两种充电方式，方便探伤人员使用。二、技术参数

本产品的加工定制是否，类型是超声波探伤仪，品牌是新诺，型号是GTJ-U600，测量范围是0-6000mm，分辨率是320*240，尺寸是263*170*61（mm），重量是2（kg）