

# 原装进口 ERESKO 42 MF4空冷定向射线机 行货 质量保证

产品名称	原装进口 ERESKO 42 MF4空冷定向射线机 行货 质量保证
公司名称	苏州聚友保利检测科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:射线探伤仪 品牌:GE
公司地址	吴江盛泽镇荷花村3组
联系电话	13912738444

## 产品详情

eresco 42 mf4空冷定向射线机是一款高压输出恒定的200kv便携式工业x射线机管头，它运用最新的具有高射线剂量输出的切换技术，可以最短的时间曝光，从而提高工作效率。

通用电气检测科技公司 (ge it) 使用数字42表示其便携式x射线系列产品卓越的穿透能力。即,eresco 42 mf4空冷定向射线机能够在10分钟曝光时间内穿透42mm铁，并达到2.0黑度（使用agfa structurix d7 胶片，焦点到胶片距离为700mm）。x射线管头由一坚固耐用的金属 - 陶瓷射线管和高压发生器组成；二者集中装在坚固、紧凑的机壳内。空气冷却型200kv/900w 射线管末端接地，具有过热保护功能，可有效延长寿命。高压发生器可产生高稳定性的直流高压，比传统的工频设备具备更高的效率。从保护和运行安全的角度出发，系统连续地监视射线管和高压发生器的运行状况。灵活的连接电缆负荷承载能力强且重量轻。产品特性· 结构坚固及久经考证的高可靠性· 直流电压运行· 末端接地，铍窗，金属陶瓷射线管· 辐射范围大40° × 60°（椭圆形）· 现代电力电子技术确保高稳定性· 气体绝缘高压部件减小了尺寸和重量· 选配件摇篮型管头支撑架上的角度指示提供了重复和快速调整· 摄氏30度环境温度100%连续运行· 通过emc（电磁兼容性）认证（en 55011/iec 801）· 设计审批符合din 54113· 防水能力达到ip65防护等级· 按照iso9001认证的质量管理体系生产技术指标：x射线管类型：200 kv金属 - 陶瓷管电压调节范围：5-200kv（参照额定功率曲线图）辐射角：20° 固有滤过层：0.8 mm ± 0.1 mm，铍辐射范围：40° × 60° 椭圆形焦点尺寸（en12543标准）：3.0 mm（ 1.5 iec 336标准）管电流：0.5~10ma（4.5ma/200kv）电流和电压稳定性：± 1%连续运行功率：900w暂载率(30 )：100%输入功率，最大：1.6 kva防护等级：ip65管头重量：26.8 kg管头直径：290mm/160mm(不包括搬运环)

本产品的加工定制是否，类型是射线探伤仪，品牌是GE，型号是ERESKO42MF4，测量范围是射线探伤，分辨率是400\*800，尺寸是290\*160（mm），重量是27（kg）