

混凝土泵车厂家出售 小型混凝土泵车 混凝土泵车 价格优惠

产品名称	混凝土泵车厂家出售 小型混凝土泵车 混凝土泵车 价格优惠
公司名称	湖北宏宇专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东风 型号:HLQ5160THB 最大理论混凝土输送量:40 (立方/h)
公司地址	湖北省随州市曾都区两水工业园
联系电话	86-07223586618 13886880418

产品详情

东风26米小型混凝土泵车(hlq5160thb)技术参数及图片

基本参数

类型：混凝土泵车

排放标准：国四品牌：东风燃料种类：柴油底盘：
东风批次：255燃油公告：× 环保公告：× 免征公告：×

车辆名称：	混凝土泵车	车辆类别：	专用车
中文品牌：		英文品牌：	
公告批次：	255	免检：	否
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
yc6j180-42	广西玉柴机器股份有限公司	6500	132
发动机商标：		燃料种类：	柴油(mm)
外形尺寸：	9465 × 2300,2500 × 3250,3500(mm)	货厢尺寸：	× × (mm)

总质量：	15775(kg)	载质量：	0
整备质量：	15580(kg)	额定质量：	(kg)
挂车质量：	(kg)	半挂鞍座：	
额定载客：	(人)	驾驶室准乘人数：	(人)
接近角/离去角：	24/23(°)	前悬/后悬：	1285/3050(mm)
轴荷：	5995/9780	轴距：	4200,4700,3900,5300(mm)
轴数：	2	最高车速：	90(km/h)
油耗：		弹簧片数：	11/11+9
轮胎数：	6	轮胎规格：	9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00r20
前轮距：	1770	后轮距：	1680
制动前：		制动后：	
制操前：		制操后：	
转向形式：	方向盘	起动方式：	
底盘排放标准：	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
传动型式：	依据标准：		
vin车辆识别代码：	ljva8gda × × × × × × × × × ljva8gd9 × × × × × × × × × ljvh8gda × × × × × × × × × ljvh8gd9 × × × × × × × × × ljvh8gdd × × × × × × × × × ljva8gdd × × × × × × × × ×		
标识企业：	常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司	发布日期：	20131224
整车备注：	后伸430mm。该车为专用作业类车辆,用于混凝土输送。主要固定装置为混凝土输送泵,臂架等。侧防护采用冷弯型钢/q235-a,螺栓连接,车辆后部为专用作业装置。仅采用4700轴距底盘。		

主要配置:

采用东风底盘,yc6j180马力发动机,法士特小八档变速箱,前桥5吨,后桥10吨,900钢丝胎(无备胎)。2:四节臂垂直高度二十六米,采用高强钢材料,混凝土输送缸200mm,主油泵韩国川崎或韩独140,50料斗,臂架为红色,底座为黄色。混凝土坍落度(mm):160-220。

优点简单说明：

- 1、自带臂架进行布料，辅助时间短；
- 2、布料方便快捷、泵送速度快，工作效率高；
- 3、自动化程度高，可由一人操作，配备遥控，操作方便；
- 4、机动性能好，设备使用率高；
- 5、车身设计灵巧，支腿占地面积小；
- 6、整车设计集经济性、可靠性、安全性、耐用性为一体。

东风平头153四节臂26米混凝土泵车上装技术参数：

底盘型号		发动机型号	yc6j180-42	驾驶室	2080排半
轴距	4700	前/后桥	145	变速箱	dc6j65ta(带副变速)
轮胎	9.00r20	制动	断气刹	车架	245*10
转向器	动力转向				
备注：	标配-离合助力、排气制动阀、电控熄火				
整车型号	hlq5160thb				
名称	单位			主要技术参数	
泵送系统	最大理论输出量	m ³ /h		40	
	混凝土出口压力	mpa		8	
	允许最大骨料直径 (送管125)	mm		碎石40	
	混凝土塌落度	cm		14-23	
	混凝土缸直径	mm		160-180	
	活塞行程	mm		1000-1200	
	最大泵达频率	times/min		26/13	
	泵送液压系统额定压力	mpa		20	
	料斗容积	l		500	
	摆阀型式	mm		s型管阀	
臂架系统	输送管内径	mm		直径125	
	臂架结构型式			卷折式	
	臂架节数			4	
	臂架伸展角度范围	o		1-90/11-180/111-240	
	泵送垂直高度	m		15-28	
	臂架回转半径	m		18	
	臂架回转角度	o		360全回转	
液压系统压力	mpa		30		
底盘系统	底盘型号	重汽王牌/东风/福田		选配	
	轴距	mm		4700/5000	
	前/后悬	mm		1285/3050	
	最大行驶速度	km/h		80	
发动机参数	发动机型号	yc6j180			
	发动机最大功率	90kw			

总质量	kg		15775
整备质量	kg		15580
整车外形尺寸	长x宽x高	mm	9465x2300,2500x3250,3500

100多方位高清实拍图:

实际价格，以具体型号为准（亲若网上订购，请先电话或旺旺联系，我们没有富丽堂皇的语言，更没有让你眼花缭乱的图片，只有店主摸着良心的保证） 附注：需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!

因型号不同使得价格不同，详细请拨打销售热线：13469718508

我公司小型混凝土泵车,是目前国内体积最具创意和经济效益的臂架泵车，可以提高工作效率，降低劳动成本。泵车有公告，享受国家免征政策，免购置税，国四排放标准，轻松无忧上户，适用于新农村建设，港口，码头，机场建设，高架桥，地铁轻轨建设等，支腿跨度适中，对场地要求简单.我公司泵车臂架系统更灵活，臂架弧度更易控制，输送混凝土的角度更广泛，无死角，有效工作高度更大。小型混凝土泵车研制的成功,填充了我国农村城镇建筑、混凝土输送的空白。具有灵活、高效、低耗、经济、智能的优点。

我公司购车面向全国均可办理分期付款业务。如您有任何问题咨询，欢迎您随时联系我们！
全国24小时销售热线：13469718508

本产品的品牌是东风，型号是HLQ5160THB，最大理论混凝土输送量是40（立方/h），混凝土最大出口压力是8（Mpa），最高车速是80（km/h），底盘生产厂家是HLQ5160THB，发动机型号是YC6J180-42，发动机功率是132（kw），发动机生产厂家是广西玉柴机器股份有限公司，臂节数量是4，规格是26米泵车