焦末冷压球团粘合剂—唐山市滦县永恒粘合剂

产品名称	焦末冷压球团粘合剂—唐山市滦县永恒粘合剂
公司名称	滦县永恒粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市滦县张百户坎
联系电话	0315-5030210

产品详情

兰炭又称半焦、焦粉，是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制而成的，作为一种新型的炭素材料，以其固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性,以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁.碳化硅等产品的生产，成为一种不可替代的炭素材料。根据标准的要求，焦末是按规定粒度筛下物的统称，及小于规定粒度以下的焦炭，其焦粒是不同粒度范围地焦炭，焦粉是某一粒径以下的焦炭，粉可以返回焦化厂配煤炼焦，粒可以烧结

我公司针对焦末的化学以及物理特性，有针对性的研发了适用于焦末冷压成型的冷压球团粘合剂。

一、理化性质：

1主要成分：主要原料长绒棉，加酸、碱等化学试剂，经一系列化学反应而成，另掺有部分无机粘合剂和高吸水性树脂。均为绿色环保材料。

2.胶体性质：复合型粘结剂遇水后形成具有一定浓稠度和粘结力的浅灰色胶体，胶体稳定性强，具有高吸水性和粘结性，不易分解。

二、粘合剂特点

1.用量小：用量1-3.0%

2.成球率高达96%；初始强度好，2米自由落体不碎；干燥后单个球体抗压强度≥2000n。

3.不增加灰分，不降低热值，不降低品位；粘结力强，成型效果好，外观均匀美观。

4.各项指标均符合钢厂要求。

5.绿色环保：主要原料长绒棉，加酸、碱等化学试剂，经一系列复杂的化学反应而成，另掺有部分无机粘合剂。均为绿色环保材料。不影响产品品质，对人体安全无害，对环境友好。

三、粘合剂使用方法：

1、直接加入干粉：粘合剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例要根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。

2、将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。

3、搅拌均匀后，手握成团，即可压球。

因各厂家指标不同，请采购前先配合我公司技术人员进行产品实验。