

荐华银得川HR-150A150C手动洛氏硬度计洛氏硬度块 洛氏硬度计

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 荐华银得川HR-150A150C手动洛氏硬度计洛氏硬度块 洛氏硬度计 |
| 公司名称 | 宁波坤宁机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:华银得川 型号:HR-150A150C 产品类型:洛氏硬度计 |
| 公司地址 | 浙江宁波市江东区中兴路184号 |
| 联系电话 | 86 0574 87926638 13065666106 |

产品详情

主要技术规格测量范围：20-88hra，20-100hrb，20-70hrc试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）试样允许最大高度：170毫米压头中心至机壁距离：135毫米硬度分辨率：0.5hr外形尺寸：466 x 238 x 630毫米重量：约75千克主要附件大平试台：1个 金刚石圆锥压头：1只小平试台：1个 1/16 ” 钢球压头：1只v形试台：1个 标准洛氏硬度块：5块

本产品的品牌是华银得川，型号是HR-150A150C，产品类型是洛氏硬度计，测量范围是20-70，试验力是980（N），允许最大高度是170（mm），外形尺寸是560（mm），重量是70（kg），加工定制是否