

R16mm单联电位器，B50K焊线式电位器，调光调音电位器

产品名称	R16mm单联电位器，B50K焊线式电位器，调光调音电位器
公司名称	深圳市海华声电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:hs 型号:R1610N
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋4楼
联系电话	+86-755-89367863 +8613682575503

产品详情

电气特性全阻值 :500 -1m 全阻值公差: $\pm 20\%$ 阻抗特性型式:a,b,c,d杂音:less than 100mv at 20 mmc.绝缘阻抗:more than 10m at dc 250v耐电压:1 minute at ac 250v残留阻值:term.1~2:less than 10 term.2~3:less than 10 同步误差(双联):-40db~0db ± 3 db额定电压b线性:10mm,15mm:ac 100v 20mm,25mm:ac 200v 30mm:ac 250v其它线性:10mm,15mm:ac 50v 20mm,25mm:ac 150v 30mm:ac 200v额定功率(单联/双联)b线性:10mm,15mm:0.05w/0.025w 20mm,25mm:0.1w/0.05w 30mm:0.2w/0.1w其它线性:10mm,15mm:0.025w/0.012w 20mm,25mm:0.05w/0.025w 30mm:0.1w/0.05w机械特性作用力:5~200 gf.cm中心脱出力:10~400 gf.cm止动强度:3.0kgf.cm min(from the base level to a point of 2mm)滑柄水平晃动量:2(2x1)/20mm max.(l:level length both sides)水平推拉强度:3.0 kgf min. at 5sec.耐久性能旋转寿命:10000 cycle

本产品的加工定制是是，品牌是hs，型号是R1610N，种类是其他，性能是可调，材料是碳膜，制作工艺是其他，标称阻值是500欧-1M，允许偏差是 $\pm 20\%$ ，额定功率是0.25 (W)，功率特性是小功率