

# 果树施肥打药一体机 电动施肥枪 喷雾机

产品名称	果树施肥打药一体机 电动施肥枪 喷雾机
公司名称	莱芜市新绿地节水灌溉器材服务中心
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品类型:全新 类型:施肥器
公司地址	中国 山东 莱芜 莱城区 经济开发区金雨达塑胶有限公司院内
联系电话	86 0634 8061123 13031766600

## 产品详情

### 多功能施肥喷雾机使用说明书

尊敬的客户：您好！欢迎您使用我们的产品。首先对您使用本公司的多功能施肥喷雾机表示感谢！该机由高密度聚乙烯和不锈钢环保工程材质制作。它具有噪声低，转速平稳，性能安全，压力大出水均匀的特点。广泛应用于果园、农田、温室、草坪、绿化等植物的施肥、灭虫、灌溉和车辆、地面等环境清洁，具有使用安全、省时、省力、高效方便等优点。是您农林种植的好帮手，居家必备的工具。

150l型多功能施肥喷雾机配置：

外形尺寸：125\*55\*55cm

液箱容积：150l

水泵流量：4l/min

最大压力：0.8mpa

适配电源：dc12v/ac220v，9v~14.4v

水管长度：80/60米

出水工具：地下施肥枪/远程喷雾器

## 一、使用方法

将本机放置于运载车辆上后，向液箱内注入所需溶液，到达作业地点后，将管路连接牢固，开启水泵进水开关（与管道呈90度角）。将直流电源线与水泵端接牢，另一端插入点烟器母座内，水泵开始工作，排净管道内的空气，检查电压和水压正常（设置为0.4mpa）。轻拉水管，至作业地点开始工作。

4.作业完毕，用清水清洗后，收起水管，把喷枪放在挂钩上

## 二、安全提示

液箱内盛有溶液时切勿搬动设备。连接和转换电源时要细心，防止短路烧毁水泵及供电设备。水管在卷、放时轻拉轻放，避免折断影响作业。水泵不可浸入水中，压力调整螺丝不可随意调整，否则调大回流压力容易造成水泵漏水。

5.直接用电瓶供电时，红色接正极。三、维护和故障排除

1.设备出现故障时，应首先关闭电源。

2.水泵不出水时检查电源线是否连接正确，进水开关是否打开。

3.水泵工作出水量小检查输水管路是否有打卷折断及接头漏水处，喷枪是否堵塞。

4.长时间使用水泵压力降低时，将水泵腔体内膜片调换方向或更换膜片。四、保修期限1.自购买之日起，主要部件壹年保修。

2.以下情况不在保修范围内：

(a) :因使用、维护、保管不当造成的损坏。

(b) :使用强酸、强碱等介质损害各部件损失。(c) :非本公司规定维修人员拆卸产品造成的损失。

(d) :因不可抗拒造成的损坏。五、保修地址：山东省莱芜市高新区元新路29号

电话：0634-8061123

[www.jieshuiqicai.com](http://www.jieshuiqicai.com)

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，类型是施肥器，适用领域是林业,农业,畜牧、养殖业，肥料物态是液态，自动化程度是人工，品牌是新绿地，型号是150L-12，外型尺寸是1250\*550\*550（mm），施肥深度是1~800（mm），施肥量是4L/min（kg/亩），重量是20（kg），生产厂家是莱芜新绿地，售后服务是有，管道长度是80米/60米，液箱容积是150L