

# 在线COD分析仪，COD检测仪，COD在线监测仪

产品名称	在线COD分析仪，COD检测仪，COD在线监测仪
公司名称	苏州江东精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:鸿恺 型号:HK2007ACOD
公司地址	苏州市中街路105号（创元科技创业园）1216室
联系电话	0512-69353538 18962518001

## 产品详情

测试方法：重铬酸钾高温消解，比色测定

- 测试量程：10 ~ 5000mg/l
- 检出下限：3.3 mg/l(校正曲线法)，8 mg/l(空白法)
- 分辨率：< 1mg/l · 准确度：100mg/l, < ± 5% ; <100mg/l:< ± 5mg/l
- 重现性：100mg/l:< ± 5% ; <100mg/l:< ± 5mg/l
- 响应时间 (> 90%)：20min
- 消解时间：3~120min
- 测试间隔：连续，20~30000min，触发模式
- 校正间隔：按选定间隔自动进行（持续时间：60min）
- 清洗间隔：按选定间隔自动进行（持续时间：10min）
- 用户保养：保养间隔>1个月，每月约0.5小时
- 试剂消耗：约1个月（连续测量状态）
- 自我监测：自我监测泄漏；仪器状态自我诊断

- 模拟输出：2路 0/4---20ma 模拟输出
- 继电器控制：2路 24v 1a 继电器高低点控制（可定义仪器状态）
- 服务接口：rs232
- 数据通讯：标准 modbus/ethernet/ rs485/rs232/rs422 ，可实现双向通讯和远程控制
- 显示：工业触摸屏
- 操作菜单：中文
- 数据存储：3000 组
- 典型应用：工业污水、市政污水
- 样品 ph：1 ~ 12
- 样品压力：开放槽，无压
- 消解温度：175
- 工作温度：+5 ° c ~ +50 ° c
- 电源：230 v ac ± 10% / 50-60 hz
- 功耗：约 100 va
- 尺寸：500 mm x 750mm x 370 mm
- 重量：约 32kg（无试剂）

本网站价格为标准报价，仅供参考。优惠折扣价请联系：0512-69353538 13913567775 18962518001  
qq：374123123 msn:suzhou@vip.163.com

本产品的加工定制是否，品牌是鸿恺，型号是HK2007ACOD，测量范围是10~5000mg/L，测量对象是重铬酸钾高温消解，比色测定，尺寸是500mmx750mmx370（mm），重量是32（kg）