COD-3000在线COD分析仪/COD仪/COD表/化学耗氧量

产品名称	COD-3000在线COD分析仪/COD仪/COD表/化学耗氧量
公司名称	深圳欧克仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:欧克 型号:COD-3000
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安30区前进一路泰华大厦一栋1-5B
联系电话	86 0755 27806303 13670000431

产品详情

测量方法：重鉻酸钾高温消解，比色测定（国家标准gb11914-89）
测试量程：（0 -500）mg/l,（0-2000）mg/l,（0-5000）mg/l三档量程可选
最大测试量程：0-40000mg/l（自动稀释后）
抗氯离子干扰：最大40000mg/l（自动稀释后）
检测下线：8 mg/l
分辨率：<1mg/l
准确度：标准溶液<10%；水样<15%
重现度：< 5%
消解温度：165°C，可设定
消解时间：15min，可设定
无故障运行时间：≧720h/次
量程漂移：±5%f.s.
做样间隔：连续、1小时、2小时。。。24小时、触发
校正间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）
清洗间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）
保养间隔：〉1个月，每次约1小时
试剂消耗：每套试剂约358个样
人机界面：7寸、7万色、800*480分辨率、tft真彩色触摸屏
打印： 预留打印机接口，可外接工业微型打印机(选配)
存储： 2万条数据，掉电不丢失，存满自动覆盖最早数据（可增配4万条数据）
通信接口：1路rs232数字接口或rs485，支持modbus通信协议或自定义协议

1路模拟量4～20ma（20ma对应量程可调）
预处理系统：自清洗、反吹、精密过滤功能，保证样品具有良好代表性的同时，也避免了悬浮颗粒堵塞管路，
)

外型尺寸	900×600× 450(mm)	重量	50kg
电源	ac 220v ± 20%, 50hz ± 1%	功率	300w
环境温度	5～40°C	环境湿度	≤85%

本产品的加工定制是是，品牌是欧克，型号是COD-3000，测量范围是：（0-500）mg/l,（0-2000）mg/l,（0-5000）mg/l三档量程可选，测量对象是环保污水、水处理，测量精度是0.1mg/L，工作温度是0-60（°C），尺寸是900×600×450(mm)（mm），重量是50（kg），适用范围是分析含氯离子10000mg/L以下的污水