

# COD-3000在线COD分析仪/COD仪/COD表/化学耗氧量

产品名称	COD-3000在线COD分析仪/COD仪/COD表/化学耗氧量
公司名称	深圳欧克仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:欧克 型号:COD-3000
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区30区前进一路泰华大厦一栋1-5B
联系电话	86 0755 27806303 13670000431

## 产品详情

测量方法：重铬酸钾高温消解，比色测定（国家标准gb11914-89）

测试量程：（0-500）mg/l,（0-2000）mg/l,（0-5000）mg/l三档量程可选

最大测试量程：0-40000mg/l（自动稀释后）

抗氯离子干扰：最大40000mg/l（自动稀释后）

检测下线：8 mg/l

分辨率：<1mg/l

准确度：标准溶液<10%；水样<15%

重现度：< 5%

消解温度：165℃，可设定

消解时间：15min，可设定

无故障运行时间：720h/次

量程漂移：± 5%f.s.

做样间隔：连续、1小时、2小时。。。24小时、触发

校正间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

清洗间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

保养间隔：1个月，每次约1小时

试剂消耗：每套试剂约358个样

人机界面：7寸、7万色、800\*480分辨率、tft真彩色触摸屏

打印：预留打印机接口，可外接工业微型打印机(选配)

存储：2万条数据，掉电不丢失，存满自动覆盖最早数据（可增配4万条数据）

通信接口：1路rs232数字接口或rs485，支持modbus通信协议或自定义协议

1路模拟量4~20ma（20ma对应量程可调）

预处理系统：自清洗、反吹、精密过滤功能，保证样品具有良好代表性的同时，也避免了悬浮颗粒堵塞管路，

)

外型尺寸	900 × 600 × 450(mm)	重量	50kg
电源	ac 220v ± 20%, 50hz ± 1%	功率	300w
环境温度	5 ~ 40	环境湿度	85%

本产品的加工定制是是，品牌是欧克，型号是COD-3000，测量范围是：（0-500）mg/l,（0-2000）mg/l,（0-5000）mg/l三档量程可选，测量对象是环保污水、水处理，测量精度是0.1mg/L，工作温度是0-60（ ），尺寸是900 × 600 × 450(mm)（ mm ），重量是50（ kg ），适用范围是分析含氯离子10000mg/L以下的污水