

微波闭式COD消解仪WMX-III-A 微波闭式消解仪 微波消解装置

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 微波闭式COD消解仪WMX-III-A 微波闭式消解仪 微波消解装置 |
| 公司名称 | 深圳市瑞鑫达化玻仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:国产 型号:WMX-III-A |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区布吉街道翠湖社区大靓花园万兴苑 2号301 |
| 联系电话 | 13689558381 |

产品详情

适用范围及主要用途

wmx-iii-a (cod、tp、tn) 微波消解装置可对各种地表水、生活污水、工业废水中化学需氧量 (codcr)、总磷 (tp)、总氮 (tn) 进行快速高效消解测定。

广泛适用于各级环保部门，水资源管理部门及公共卫生部门对水质的鉴定与管理。

特点

公开所用试剂配方，用户无须购买耗材。

密闭消解，超压保护，安全可靠，消解完成蜂鸣提示。

可消解多种物质：化学需氧量 (cod)、总磷 (tp)、总氮 (tn) 等。

省时、省费用、操作简单方便。

用于codcr消解时：

a、具有抗氯离子干扰的能力，能测定cod值大于50mg/l，氯离子含量高达10000mg/l的水平。

b、可测定10mg/l以下codcr值

技术参数

| | |
|--------------|---|
| 项目 | wmx-iii-a微波消解装置参数 |
| 测量范围 | codcr : 5-2500mg/l ; tp:0.01-0.6mg/l ; tn:0.05-4mg/l |
| cod抗氯离子干扰能力 | 10000mg/l |
| 精密度 | codcr值在80-150mg/l时:室内相对标准偏差 5.0 tp、tn能满足国家标准(gb11889-11915-89)水质词汇(第3-7部分)与分析方法的要求 |
| 准确度 | codcr与经典回流法比对,相关系数 $r > 0.999$ tp、tn与标准方法比对,相关系数 $r > 0.999$ |
| 测样数量(每炉次) | 标准配置6个,最高可达12个样品 |
| 消耗功率(微波输出功率) | 900w |
| 外型尺寸 | 511mm × 385mm × 262mm |

本产品的加工定制是否,品牌是国产,型号是WMX-III-A