

L200 三层调整垫铁 加厚机床垫铁 调整垫脚 可调垫铁 调整垫块

产品名称	L200 三层调整垫铁 加厚机床垫铁 调整垫脚 可调垫铁 调整垫块
公司名称	泊头市宇泽机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓:16 (mm) (mm) 参数指标:标准 品牌:宇泽量具
公司地址	河北 泊头市 泊镇政府东侧
联系电话	03178310569 13503274829

产品详情

s78-8系列机床调整垫铁

产品介绍

s78-8系列机床调整垫铁:放于机械下面,支撑机械重量,据有减震,支撑的作用,常见的用于数控机床. 垫铁主要型号:s78-10,s78-9,s78-7,s78-6.其中s78-10,s78-9,为减震可调垫铁,s78-6为可调垫铁,s78-7为减震垫铁. 垫铁可分为机床调整垫铁,机床减震垫铁,机床防震垫铁. 减震橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及质量,控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音.使粗,精加工各类机床组成生产单元,适应物流技术的发展. 安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定,良好的减振和相当的垂直挠度,使机床稳定于地面,节省安装费用,缩短安装周期.可根据生产随时调换机床位置,消除二次安装费用,使机床楼上安装成为可能.

调整垫铁有二层和三层两种结构形式,用于机床设备、铸铁平台的支撑安装、调整水平。二层调整垫铁一般用于机床或平台调整,比较而言三层的调整垫铁结构要稳定一些,三层的调整垫铁比一般的垫铁要宽一些,外形好像是二层调整垫铁卧在一个稳定的槽子里一样。

垫铁是机床的重要附件之一,一般放置在机床设备的底座。工业用户通过合理安放或调整垫铁来实现设备安装的粗平、精平,这不仅关系到设备安装的进度,还对设备的稳定运行和使用寿命有重要影响。作为机械生产线上的重要部件,机床垫铁还常用于数控机床以衰减机器自身的振动、减少振动力外传、阻止振动力的传入;同时还可调节机床水平高度,用于各种加工设备、食品机械生产线。

丰杰量具生产的机床垫铁系列产品均选用ht200-250铸铁、铸钢、q235，经模具-铸造-清砂-机械加工-喷漆-组装成套等多道工序锻造而成，承载性高，调整机床方便快捷。机床垫铁通用性广，适用各类机床与设备安装，现广泛应用于金属加工机床、锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备。丰杰量具可提供多规格机床垫铁产品，满足不同用户需求：

防震/减震垫铁：二层和三层两种结构，适用金属加工机床、锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、橡胶机械、电线制造机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。调整垫铁：适用于重型、大型、中型机床、铸铁平台安装使用，用于支撑机床机械重量，调整机械设备平衡。阶梯垫铁：用于机床设备的支承按装、调整水平。等高垫铁：机械零件划线、机械加工基准的专用工具，用于零部件检测和机械加工中的装夹。一般是两个或三个一组用。斜铁：分为锻件斜铁和铸铁斜铁。铸铁斜铁根据用户需求可提供精加工、普通加工两种形式，主要用于各种设备的平行和水平调整。

机床调整垫铁使用方法：将调整垫铁分别放在机床各受力点下，每个垫铁均受力后，然后调整垫铁。可调整高度为3mm--15mm 铸铁调整垫铁调整方便，迁移灵活，不用打洞埋设地脚螺丝，不破坏地面，是机床设备安装工艺的一大改革。能改善同床动态特性，提高机床加工精度，具有防震、降低噪音之功能。省工、省时、省材料、综合经济济益高。为设计部门解决了因设备选型困难，造成地面基础无法确定的矛盾。通用性广，适用安装各类机床与设备。

三层调整垫铁规格很多：

s85系列三层调整垫铁			
规格mm	螺栓mm	重量kg	载荷kg
160*80*70	m14	3.7	600
200*100*80	m16	6.5	1200
240*120*100	m	11.5	2500
240*150*100	m18	12	3000
240*160*80	m18	13	3200
300*150*100	m24	21	3500
300*190*100	m24	24	3800
310*250*110	m24	37	4000
350*180*110	m24	33	4500

使用方法：将所用垫铁放到机床地脚孔下，穿入螺栓，旋转到和承重盘紧密后再进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）。调好机床水平后，旋紧螺母、固定水平状态。机床调整垫铁可以调节床体水平，调节范围大、方便、快捷。钢板垫铁用于金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、发电机及重型设备。

电话 15033693811 qq 2831193907

本产品的螺栓是16（mm）（mm），参数指标是标准，品牌是宇泽量具，尺寸是200*95*80*M16（mm）（cm）（cm），可调高度是20（mm）（mm），单件最大静载是2500Kg，橡胶硬度值是00，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是