

糕点蜜饯饮料罐头卤味不锈钢可倾式电加热夹层锅

产品名称	糕点蜜饯饮料罐头卤味不锈钢可倾式电加热夹层锅
公司名称	杭州联悦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 糖果设备种类:溶糖设备 生产糖果类型:溶糖蒸煮
公司地址	杭州市下城区建国北路281号260室
联系电话	13968109071 18657172155

产品详情

产品概述

联悦公司生产的电加热可倾式搅拌夹层锅凡接触食品部分皆为06cr19ni10不锈钢制造，符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，具有造型美观、设计合理、结构紧凑、安装方便、操作简单、使用灵活、安全可靠、便于维修等特点，深受广大用户的喜爱与好评。

质量保证

联悦出品的夹层锅按国家gb质量标准 1.焊接采用手工氩弧焊，焊丝牌号：ss308不锈钢2.焊接按jb/t 4709-2000《钢制压力容器焊接规程》进行，焊接结构及型式按设计要求中注明外，其余按gb985-88标准。3.容器内表面焊缝磨平.作抛光处理。4.容器内水压试验合格再进行外壳体焊接，完成后表面抛光5.快开间应操作灵活轻便，不得有卡住及过紧现象。6，抛光工艺按两道，粗抛加精抛加油，自动抛光和人工抛光处理。抛光处理后内外无焊缝。三种抛光处理，镜面抛光，亚光原色，磨砂处理。压力检验报告

不锈钢材质证明书

产品用途

联悦：电加热可倾式搅拌夹层锅广泛应用于糖果、糕点、饮料、果汁、果酱、蜜饯、乳品与罐头等食品加工及酿造、制酒、制药与日用化工等行业，作为物料溶化、消毒、加热、热烫、预煮、配制、熬制、蒸煮与浓缩之用。同时，也适用于大型宾馆、饭店、酒店、招待所、餐厅、工矿企业、机关部队、大专院校食堂，作为煮粥、熬汤、煮饺子、烧菜与炖肉之用。

电加热可倾式搅拌夹层锅 技术参数

1、本设备为系列产品，主要由锅体、夹套、倾翻、搅拌与机架等部分组成。2、锅体部分由内外锅体焊接而成。内外锅体均采用06cr19ni10不锈钢，按gb150-1998规定采用全焊透结构拼焊而成。3、可倾翻锅部分由蜗轮、蜗杆、手轮与轴承座等组成。4、可倾式机架由油杯、轴承座、支架等组成。

联悦电加热可倾式搅拌夹层锅具有造型美观、设计合理、结构紧凑、安装方便、操作简单、使用灵活、安全可靠、便于维修等特点，

1、开箱时，应检查产品与附件与装箱单是否相符，在运输过程中，产品和零部件是否有损坏，如有丢失和损坏，请及时与本公司联系解决。2、产品出厂前已进行性能测试，所有零部件相对位置已安装调校好，用户一般只作检查，不得随意拆卸，以免重新安装调校不当，影响产品使用性能。3、本设备不需固定，只要放在平整的水泥地面上即可。4、供电电源应符合本设备搅拌结构形式的要求，设备外壳必须有良好的接地，以免漏电发生事故。5、安装时，应注意保证进油管道的畅通，不得有阻塞现象。

联系地址：浙江杭州

联系电话：0571-85201907

传真号码：0571-81132555

腾讯qq：1809597580

阿里旺旺：lianyue7878

1、接电、加注导热油：（1）在外胆旋弧右后方45°处 r3/4" × 90外丝头及3/4丝扣式球阀各一个，用于排气。排气装置在夹套的最高端，这样有利于导热油加热过程中气体的排出，以防止导热油加热过程中飞溅出来。（2）200l锅当加注l-qc320型号导热油38kg（数量仅供参考）时，先将锅放平，用锁紧装置固定好锅体，再将排气球阀与进油油壶装置相连接使用，打开测油孔用于排气，要注意观察测油孔，把锅放平导热油于此孔溢出为止，此孔也是平时导热油观察孔，当导热油少于此限位时请加注。（3）当导热油开始加热时要把进油油壶装置拆下，并打开排气球阀，加热完毕后关闭排气球阀，摇动手柄翻锅倒料即可。将进油油壶装置作为配件使用，加油时将加油装置与排气球阀相连接使用，加油完毕将其拆下。（4）锅后pt100用于测导热油温度，通过电控箱检测到设定温度，当超过此设定温度时，将不会继续加热，反之，当低于此设定温度时，将继续加热。（5）在底部放油装置处，安装3/4球阀（耐高温300），当需要放油时可打开此球阀，这样可以使放油更方便。2、将锅刷洗干净，投入物料，应先注入导热油，接通电源，待物料达到所要求的温度和预定的加热时间时，关闭电源。可转动手轮，使锅体倾斜，进行卸料。至此，即完成一次作业。3、每进行一次作业，应检查导热油的容量，以免造成干烧，损坏设备。4、为保证导热油的清洁，应每隔3个月更换一次。5、为保持清洁，每使用一次，即应清洗一

次。6、可倾式夹层锅在使用前应检查转动部位润滑是否良好，应将油杯中注满润滑脂并可将蜗轮、蜗杆的咬合处，注入适量润滑脂。

售后服务

本产品的加工定制是是，糖果设备种类是溶糖设备，生产糖果类型是溶糖蒸煮，品牌是联悦，型号是LY-JCG-D-W-K100，功率是18（kw），适用范围是蛋糕房设备,面包房设备,休闲食品厂设备，生产速度是100-200（kg/h），外形尺寸是1000*800*1200（mm），营销是新品，规格是LY-JCG-D-W-K100,LY-JCG-D-W-K200,LY-JCG-D-W-K300,LY-JCG-D-W-K400,LY-JCG-D-W-K500,LY-JCG-D-W-K600,LY-JCG-D-W-K800,LY-JCG-D-W-K1000