

质量做好的全封闭可控硅触发变压器KCB674/211B系列

产品名称	质量做好的全封闭可控硅触发变压器KCB674/211B系列
公司名称	金牛区文浩电子产品经营部
价格	面议
规格参数	电压比:220 电源相数:单相 额定功率:1-30
公司地址	四川成都市金牛区城北体育馆2楼81号柜台
联系电话	86-02868285506 13541350429

产品详情

kcb674/211b系列可控硅触发变压器

一、特点：

1. 全封闭印刷线路板直接焊接安装；
2. 机械和环境隔离能力强，结构紧凑、坚固、抗振、防潮、阻燃；
3. 各绕组间的抗电强度高；
4. 可自行构成所需变比以适应触发要求；
5. 能与所有容量的可控硅配套；
6. 可作为普通脉冲变压器使用。

二、应用：

本触发变压器与可控硅配套使用，通常接在可控硅设备中控制触发单元与可控硅控制极之间，一方面传递触发脉冲，另一方面对强弱电之间起到可靠的隔离作用。该系列触发变压器可广泛应用于：

1. 调压、调速设备
2. 电焊机
5. 整流设备
6. 逆变变频设备

3. 电梯

7. 自控装置

4. 中频电源

8. 其它可控硅装置

型号	u	vp (kv)	触发方式	fp (hz)	udt (μ vs)	v1 (v)	tn (μ s)	v2 (v)	rl ()	线圈图
kcb674/211b	2:1:1	3.0	单脉冲触发	100	3000	15	200	6.6	27	图18
kcb674/211b1			脉冲串触发	3000	2100	15	140	6.4		
				7000	1500		100	6		
				10000	900		60	5.8		

尺寸;23*16*23

重量 : 19克

本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是1-30，防潮方式是灌封式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是兵字，绕组形式是自耦，铁心形式是EI，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是98，型号是KCB674/211B系列，加工定制是是，应用范围是电子