

# UV光固化机、紫外线干燥机、2KW两支灯传送式固化机

产品名称	UV光固化机、紫外线干燥机、2KW两支灯传送式固化机
公司名称	清苑县中冉益坤机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:益坤 型号:GGJ-300/2
公司地址	河北 清苑县 中冉工业园区
联系电话	03128191350 18603221880

## 产品详情

### 300/2型uv涂层固化机、紫外线光固机

## 二.用途及特点

### 1、用途

本机适用于uv感光性涂料、油墨、接着剂的涂装、接着、注型或多种材料的印刷表面在瞬间进行固化干燥。

1. 印刷方面：广泛使用于网版印刷、平板印刷、凸版印刷、自粘商标、金属铭牌、pc、pvc、abs、ps、亚克力、特多龙、玻璃、陶瓷、电子零件、单面电路板等。
2. 涂装方面：木材表面光亮涂装、纸面上光、塑胶地砖、pu成皮上光、光纤线表面涂装等。
3. 接着方面：电路板chip零件之接着、各种电子零件、玻璃之接着、液晶片、端子封胶之接着。
4. 注型方面：装饰用彩盘器皿、装饰用佩带品（纽扣、胸针、发夹、皮带扣等）。

### 2、特点

1. 瞬间干燥，生产效率高。
2. 干燥后能使印件表面达到高硬度、高光泽，耐磨擦、耐溶剂的效果。
3. 传动采用辊轴传送，变频无级调速。

4. 输送带防偏移，保证输送顺畅。

5. 选用优质高效灯管，灯室强制式排热，延长灯管寿命，保护干燥物品不会受热变形。

6. 箱体表面全喷塑处理，美观大方，耐腐蚀。

该机造型新颖，结构合理，有效工作面积大，功能全，操作简单，维修调方便，噪音小，可靠性高，成本低，能耗少，生产效率高。

### 三.主要技术参数

名称	技术参数
型号	ggj-300/2
电源	交流220v
进料/出料长度	250/250mm
外观尺寸	L1200mm × w560mm × h600mm
进料高度	250mm
输送形式	网带输送
输送宽	300mm
传动速度	0-12m/min
传动形式	链传动
传送电机	交流电子调速25w
排风机	25w × 4台 120w × 1台
uv 灯管	2kw × 2支
灯管寿命	如果24小时连续使用可达800小时
装饰形式	喷塑
板 材	优质冷板
总 功 率	4.1kw

联络电话：18603221880

本产品的加工定制是是，品牌是益坤，型号是GGJ-300/2，用途是广泛用于手机外壳、光盘、薄膜开关、电子塑胶外壳UV表面漆涂装；各种UV涂料、IMD注塑产品油墨固化；，外形尺寸是L1200mm × W560mm × H630mm，重量是75（Kg），UV主峰波长是365nm，功率密度是130w/cm，总功率是4.1KW