

# 氢气分析仪,氢气检测仪,氢气浓度分析仪,氢气泄露检测仪,高精度

产品名称	氢气分析仪,氢气检测仪,氢气浓度分析仪,氢气泄露检测仪,高精度
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:HGA600-H2
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

## 产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线 : 0755-26805651/13603095283

手提式高精度氢气分析仪,高精度氢气分析仪,氢气燃烧气体检测仪 特点 :

\*外观整洁大方 , 防爆、防震设计

\*高精度、高分辨率 , 响应快速

\*氢气检测仪采用超大容量锂电充电电池 , 可长时间连续工作

\*通过采样手柄可以达到1.5米的采样距离远

\*氢气检测仪数字lcd背光显示 , 声光报警功能

\*上、下限报警值可任意设定 , 可进行零点和任意目标点校准 , 氢气检测仪内置温度补偿 , 维护方便

\*操作简单 , 具有数据恢复功能 , 免去误操作引起的后顾之忧

手提式高精度氢气分析仪,高精度氢气分析仪,氢气燃烧气体检测仪 性能指标：

检测气体：空气中的氢气检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/285.html>）

检测原理：电化学式

检测范围：0~1000ppm、2000ppm、10000ppm、40000ppm可选

分辨率：0.1ppm

检测方式：泵吸式

显示方式：lcd液晶背光显示

检测精度： $\pm 1\%fs$

报警方式：声光报警(报警点可调)

响应时间：小于30s

恢复时间：小于40s

线性误差： $\pm 1.0\%$

不确定度： $2\%rd \pm 0.1$

零点漂移： $\pm 2.0\%fs/年$

跨度漂移： $\pm 1.0\%fs/月$

工作电源：dc3.6v

传感器寿命：2年以上

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%rh（非凝露）；在凝露环境下使用需订制

电池容量：3.6vdc，5000ma,带充电保护功能

外型尺寸：180×190×100mm(l×w×h)

标准配件：0.8m采样手柄一根，仪器箱一个，充电器一个

重量：1.5kg

更多氢气检测仪详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是HGA600-H2，类型是泵吸式氢气检测仪，测量范围是0 ~ 40000ppm可选，测量对象是空气中的氢气，测量精度是 $\pm 2\%.$ FS，电压是3.6（v），分辨率是0.1ppm，尺寸是180x190x100（mm），重量是1.5（kg）